**Ref: ROC34APT**

# Serie Roc

## Cajas de doble aislamiento en poliéster IP66

Caja doble aislamiento IP66 poliéster 3x4 módulos. Tapa PC transparente alta



## Características principales

| | |
|---|---|
| **Aplicación:** | Automatización y control |
| **Apto para instalación en exterior:** | Sí |
| **Tipo de instalación:** | Superficie |
| **Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):** | 270 x 360 x 201 |
| **Capacidad/Número de módulos:** | 3x4 |
| **Calidad del material:** | Poliéster con fibra de vidrio |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Grado de protección:** | IP66 |
| **Resistencia al impacto:** | IK09 |
| **Rango de temperatura ambiente (ºC):** | -30 / +60 |
| **Clase de aislamiento eléctrico:** | Clase II |
| **Clase térmica (ºC):** | 105 ºC (A) |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| **Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):** | 270 x 360 x 201 |
| **Sujeción a pared - AltoxAncho (mm):** | 245 x 335 |
| **Espacio útil interior - AltoxAnchoxProf. (mm):** | 250 x 340 x 184 |

## Ref: ROC34APT

### Características complementarias

| | |
|---|---|
| **Capacidad/Número de módulos:** | 3x4 |
| **Tipo de puerta/ventana/tapa:** | Transparente alta |
| **Sujeción de puerta/tapa/ventana:** | Atornillado |
| **Puerta reversible:** | No |
| **Tipo de cuerpo:** | Compacto |
| **Tipo de cierre:** | Con tornillos |
| **Placa:** | No |
| **Placa ajustable:** | No |
| **Placa perforada:** | No |

### Materiales

| | |
|---|---|
| **Material de puerta/tapa/ventana:** | Policarbonato (PC) |
| **Material junta:** | Poliuretano |
| **Color:** | Gris RAL 7035 |

# Ref: ROC34APT

## Propiedades eléctricas

**Tensión máxima de empleo (V):** 1000 AC / 1500 DC

**Resistencia al hilo incandescente (ºC):** 960

**Regidez dieléctrica (kV/cm):** >5

**Disipación de potencia:**

| Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 23,4 | 29,3 | 35,2 | 41,0 | 46,9 |

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

## Certificados y normativa

**Directiva:** 2014/35/EU

**Normas:** UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

## Packaging

**Suministro:** Suministrados en caja única por múltiplos de embalaje
**Cada referencia incorpora:**
Bolsa de cuatro tornillos de cierre (Ref 29551), excepto la caja ROC32, que incluye los tornillos referencia 29555, y la caja ROC42 que incluye los tornillos de cierre con precinto 29554
Bolsa de cuatro tornillos para la fijación de la placa

**Tipo embalaje - Unitario:** Caja

**U.M. Embalaje - Unitario:** Pieza

**Cantidad mínima de venta:** 4

**Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):** 0.27 x 0.36 x 0.201

**Peso neto unitario (kg):** 2,03

**Peso bruto unitario (kg):** 2,233

## Códigos

**Código GTIN-13:** 8431044123738

**Código arancelario:** 85381000

**Código ETIM 9.0:** EC002600

## Sostenibilidad

## Ref: ROC34APT

| | |
|---|---|
| **Fin de vida del producto:** | No necesita operaciones de reciclaje específicas |
| **Embalaje:** | 100% cartón reciclable |

## Descargas (links)

| | |
|---|---|
| **Plano producto STP (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/stp/ROC34APT.stp |
| **Plano producto DXF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/ROC34APT.dxf |
| **Plano producto PDF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/ROC34APT.pdf |
| **Instrucciones montaje:** | https://assemblysteps.org/qr/ |