Ref: ROC86PO

Serie Roc

Cajas de doble aislamiento en poliéster IP66

Caja doble aislamiento IP66 poliéster 8x6 módulos. Tapa PC opaca



Características principales

Aplicación:	Automatización y control
Apto para instalación en exterior:	Sí
Tipo de instalación:	Superficie
Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	720 x 540 x 201
Capacidad/Número de módulos:	8x6
Calidad del material:	Poliéster con fibra de vidrio

Datos técnicos

Grado de protección:	IP66
Resistencia al impacto:	IK09
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-30 / +60
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase II
Clase térmica (ºC):	105 ºC (A)

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	720 x 540 x 201
Sujeción a pared - AltoxAncho (mm):	695 x 515
Espacio útil interior - AltoxAnchoxProf. (mm):	695 x 515 x 184

Ref: ROC86PO

Características complementarias

Capacidad/Número de módulos:	8x6
Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca
Sujeción de puerta/tapa/ventana:	Atornillado
Puerta reversible:	No
Tipo de cuerpo:	Compacto
Tipo de cierre:	Con tornillos
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No

Materiales

Material de puerta/tapa/ventana:	Policarbonato (PC)
Material junta:	Poliuretano
Color:	Gris RAL 7035

Ref: ROC86PO

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Resistencia al hilo incandescente (ºC): 960

Regidez dieléctrica (kV/cm): >5

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
66,9	83,7	100,5	117,2	133,9

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Packaging

Suministro: Suministrados en caja única por múltiplos de embalaje
Cada referencia incorpora:
Bolsa de cuatro tornillos de cierre (Ref 29551), excepto la caja ROC32, que incluye los tornillos referencia 29555, y la caja ROC42 que incluye los tornillos de cierre con precinto 29554
Bolsa de cuatro tornillos para la fijación de la placa

Tipo embalaje - Unitario: Caja

U.M. Embalaje - Unitario: Pieza

Cantidad mínima de venta: 1

Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m): 0.72 x 0.54 x 0.201

Peso neto unitario (kg): 7,29

Peso bruto unitario (kg): 8,019

Códigos

Código GTIN-13: 8431044124001

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 9.0: EC002600

Sostenibilidad

Ref: ROC86PO

Fin de vida del producto:	No necesita operaciones de reciclaje específicas
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/ROC86PO.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/ROC86PO.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/ROC86PO.pdf
Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/