Ref: RPN7042/TC

Serie Roda: Registros para Hornacinas

Registros para hornacinas

Registro para hornacinas empotrar 700x420 cierre triangular para candado



Características principales

Aplicación:	Registros para compañía
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Empotrado
Tipo de producto:	Registro para hornacinas
Compañía eléctrica de referencia:	e-distribución. GESA - Fecsa - Unelco
Tipo de módulo:	CGP 100

Datos técnicos

Grado de protección:	IP33
Resistencia al fuego:	No
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +40

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	747 x 467 x 22.5
Dimensiones hueco empotrar - AltoxAnchoxProf. (mm):	707 x 427 x 0
Nicho AltoxAncho (mm):	700 x 420

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca única
Puerta reversible:	No
Tipo de cierre:	Triángulo 10 mm para candado
Placa:	No
Nº de puertas:	1

Ref: RPN7042/TC

Nº de cierres:	1
Cierre - Tipo llave:	Triángulo 10 mm Llave incluida

Materiales

Calidad del material:	Acero galvanizado
Material cierre:	Zamak
Materiales libres de halógenos:	No
Color:	Gris RAL 7035

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V):	1000 V / AC

Packaging

Suministro:	Suministrados completamente montados, con la puerta acoplada al marco, en embalaje de cartón y retractilado. Las referencias /SC se suministran sin cierre. El resto de referencias se suministran con su cierre específico montado. Llave
Tipo embalaje - Unitario:	Retráctil
U.M. Embalaje - Unitario:	Pieza
Cantidad mínima de venta:	1
Peso neto unitario (kg):	5,971
Peso bruto unitario (kg):	6,568

Códigos

Código GTIN-13:	8431044353371
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 9.0:	EC000747

Descargas (links)

Plano producto PDF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/RPN7042TC.pdf
Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/91199