Ref: RTR50608PLAS

Serie ICT: Registros de Terminación Red IP33

Registros de terminación de red IP33

ICT RTR 532x670x95 plástico empotrar pared convencional



Características principales

Aplicación:	Telecomunicaciones
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Empotrado paredes convencionales
Tipo de producto:	Registro de terminación de red

Datos técnicos

Grado de protección:	IP33
Resistencia al fuego:	No
Resistencia al impacto:	IK07
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +40
Resistencia al hilo incandescente (ºC):	650

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	532 x 670 x 95
Dimensiones hueco empotrar - AltoxAnchoxProf. (mm):	525 x 665 x 70

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca doble
Puerta reversible:	No
Tipo de cierre:	Puerta a presión
Placa:	No
Nº de puertas:	2

Materiales

Ref: RTR50608PLAS

Calidad del material:	Poliestireno (PS)
Materiales libres de halógenos:	Sí
Color:	Blanco RAL 9003

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208; UNE-EN 60670-1

Packaging

Suministro:	**Registros plásticos y mixtos:** Los registros se suministran retractilados individualmente y en embalaje múltiple de cartón según unidades mínimas de embalaje **Registros metálicos:** Suministrados en embalaje de cartón individual Bolsa de accesorios para su ensamblaje Llave
Tipo embalaje - Unitario:	Retráctil
U.M. Embalaje - Unitario:	Pieza
Cantidad mínima de venta:	3
Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):	0.533 x 0.669 x 0.195
Peso neto unitario (kg):	3,491
Peso bruto unitario (kg):	3,84

Códigos

Código GTIN-13:	8431044064963
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 9.0:	EC000374

Sostenibilidad

Fin de vida del producto:	No necesita operaciones de reciclaje específicas
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto PDF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/RTR50608PLAS.pdf

Ref: RTR50608PLAS

Instrucciones montaje: https://assemblysteps.org/qr/92918