**Ref: RTR50608PMEK/PH**

# Serie ICT: Registros de Terminación Red IP33



## Registros de terminación de red IP33

ICT RTR emp. pared hueca 627x775x95 base plást. - pta met. con base Schuko doble

## Características principales

| | |
|---|---|
| **Aplicación:** | Telecomunicaciones |
| **Apto para instalación en exterior:** | No |
| **Tipo de instalación:** | Empotrado paredes huecas |
| **Tipo de producto:** | Registro de terminación de red |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Grado de protección:** | IP33 |
| **Resistencia al fuego:** | No |
| **Resistencia al impacto:** | IK07 |
| **Rango de temperatura ambiente (ºC):** | -25 / +40 |
| **Resistencia al hilo incandescente (ºC):** | 850 |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| **Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):** | 627 x 775 x 95 |
| **Dimensiones hueco empotrar - AltoxAnchoxProf. (mm):** | 597 x 745 x 95 |

## Características complementarias

| | |
|---|---|
| **Tipo de puerta/ventana/tapa:** | Opaca doble |
| **Puerta reversible:** | No |
| **Tipo de cierre:** | Cierre a presión |
| **Placa:** | No |
| **Nº de puertas:** | 2 |
| **Nº de cierres:** | 2 |
| **Cierre - Tipo llave:** | Sin llave Posibilidad de cierre con llave como accesorio (ref. 22040) |

## Ref: RTR50608PMEK/PH

### Materiales

| | |
|---|---|
| **Material de cuerpo/base:** | ABS |
| **Material de puerta/tapa/ventana:** | Acero laminado en frío |
| **Material cierre:** | ABS |
| **Materiales libres de halógenos:** | Sí |
| **Color base:** | Gris RAL 7035 |
| **Color puerta:** | Blanco RAL 9003 |
| **Acabado:** | Pintado poliéster gofrado |

### Certificados y normativa

| | |
|---|---|
| **Directiva:** | 2014/35/EU |
| **Normas:** | UNE-EN 62208; UNE-EN 60670-1 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| **Suministro:** | **Registros plásticos y mixtos:**<br>Los registros se suministran retractilados individualmente y en embalaje múltiple de cartón según unidades mínimas de embalaje<br><br>**Registros metálicos:**<br>Suministrados en embalaje de cartón individual<br>Bolsa de accesorios para su ensamblaje<br>Llave |
| **Tipo embalaje - Unitario:** | Caja |
| **U.M. Embalaje - Unitario:** | Pieza |
| **Cantidad mínima de venta:** | 1 |
| **Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):** | 0.399 x 0.644 x 0.113 |
| **Peso neto unitario (kg):** | 7,33 |
| **Peso bruto unitario (kg):** | 8,063 |

### Códigos

| | |
|---|---|
| **Código GTIN-13:** | 8431044410135 |
| **Código arancelario:** | 85381000 |
| **Código ETIM 9.0:** | EC000374 |

## Ref: RTR50608PMEK/PH

### Sostenibilidad

| | |
|---|---|
| **Fin de vida del producto:** | No necesita operaciones de reciclaje específicas |
| **Embalaje:** | 100% cartón reciclable |

### Descargas (links)

| | |
|---|---|
| **Plano producto PDF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/RTR50608PMEKPH.pdf |
| **Instrucciones montaje:** | https://assemblysteps.org/qr/91098 |