**Ref: SV12100**

# Serie Star Complet

## Cofrets con tomas de corriente IP54-IP44

Cofret con tomas de corriente IP54 1x12 módulos (CSN12PT). Sin protecciones



## Características principales

| | |
|---|---|
| **Aplicación:** | Industriales (Cofrets estancos y de distribución),Construcción |
| **Apto para instalación en exterior:** | Sí |
| **Tipo de instalación:** | Superficie |
| **Calidad del material:** | ABS |

## Capacidad modular

| | |
|---|---|
| **Montaje sobre caja:** | CSN12PT |
| **Capacidad/Número de módulos:** | 12 |
| **Número de filas:** | 1x12 |

**Componentes:**

| Nº | Descripción | IP | Polos | Intensidad (A) | Tensión (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bases empotrar inclinadas | 44 | 3P+T | 16 | 400 |
| 4 | Bases tipo Schuko | 54 | 2P+TT | 16 | 230 |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Grado de protección:** | IP44 |
| **Resistencia al impacto:** | IK08 |
| **Resistencia al hilo incandescente en envolvente (ºC):** | 650 |
| **Presión de bola en envolvente (ºC):** | 70 |
| **Presión de bola en tomas de corriente (ºC):** | 125 |
| **Rango de temperatura ambiente (ºC):** | -25 / +40 |
| **Clase de aislamiento eléctrico:** | Clase II |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| **Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):** | 436 x 310 x 210 |

## Ref: SV12100

| | |
|---|---|
| **Entrada de cables superior (mm):** | 8xM20-2xM25/32-1xM40 |
| **Entrada de cables inferior (mm):** | 4xM20-2xM25-2xM32-1xM40 |
| **Oblongo trasero (mm):** | 2xOB 25/32/25 |

## Características complementarias

| | |
|---|---|
| **Seta de emergencia:** | No |
| **Tipo de puerta/ventana/tapa:** | Transparente |
| **Puerta reversible:** | No |
| **Protección UV:** | Sí |
| **Tipo de cierre:** | Cierre a presión |
| **Nº de cierres:** | 1 |
| **Cierre - Tipo llave:** | Sin llave Posibilidad de cierre con llave (ref. 92150) o cierre triangular de 8 mm (ref. 22069), disponibles como accesorios opcionales. |
| **Precintable:** | Sí |
| **Enlazable:** | Sí |
| **Incorpora Raíl DIN:** | Sí |

## Materiales

| | |
|---|---|
| **Materiales libres de halógenos:** | Sí |
| **Material de cuerpo/base:** | ABS |
| **Material marco:** | ABS |
| **Material de puerta/tapa/ventana:** | Policarbonato (PC) |
| **Material cierre:** | Resina acetálica |
| **Color:** | Gris RAL 7035 |
| **Color puerta:** | Fumé |

## Propiedades eléctricas

| | |
|---|---|
| **Tensión máxima de empleo (V):** | 1000 AC / 1500 DC |

## Ref: SV12100

### Certificados y normativa

| | |
|---|---|
| **Directiva:** | 2014/35/EU |
| **Normas:** | UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| **Suministro:** | Se suministran completamente montadas según las especificaciones de cada referencia, protegidas con un plástico retráctil e introducidas en un embalaje múltiple de cartón según el número de unidades solicitadas<br>Con certificado de conformidad, descripción, número de tomas de corriente y protecciones y su esquema unifilar |
| **Tipo embalaje - Unitario:** | Caja |
| **U.M. Embalaje - Unitario:** | Pieza |
| **Cantidad mínima de venta:** | 1 |
| **Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):** | 0.455 x 0.325 x 0.225 |
| **Peso neto unitario (kg):** | 3,132 |
| **Peso bruto unitario (kg):** | 3,445 |

### Códigos

| | |
|---|---|
| **Código GTIN-13:** | 8431044122182 |
| **Código arancelario:** | 85371098 |
| **Código ETIM 9.0:** | EC000379 |

### Sostenibilidad

| | |
|---|---|
| **Fin de vida del producto:** | No necesita operaciones de reciclaje específicas |
| **Embalaje:** | 100% cartón reciclable |

### Descargas (links)

| | |
|---|---|
| **Instrucciones montaje:** | https://assemblysteps.org/qr/ |