Ref: SV6305

Serie Star Complet

Cofrets con tomas de corriente IP54-IP44

Cofret con tomas de corriente IP54 1x6 módulos (CSN6PT). Sin protecciones



Características principales

Aplicación:	Industriales (Cofrets estancos y de distribución),Construcción
Apto para instalación en exterior:	Sí
Tipo de instalación:	Superficie
Calidad del material:	ABS

Capacidad modular

Montaje sobre caja:	CSN6PT
Capacidad/Número de módulos:	06
Número de filas:	1x6

Componentes:

Nº	Descripción	IP	Polos	Intensidad (A)	Tensión (V)
1	Base empotrar inclinada	44	3P+T	32	400
2	Bases tipo Schuko	54	2P+TT	16	230

Datos técnicos

Grado de protección:	IP44
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente en envolvente (ºC):	650
Presión de bola en envolvente (ºC):	70
Presión de bola en tomas de corriente (ºC):	125
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +40
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase II

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	436 x 142 x 180

Ref: SV6305

Entrada de cables superior (mm):	2xM20-1xM40
Entrada de cables inferior (mm):	2xM20-1xM40
Oblongo trasero (mm):	2xOB25x25

Características complementarias

Seta de emergencia:	No
Tipo de puerta/ventana/tapa:	Transparente
Puerta reversible:	No
Protección UV:	Sí
Tipo de cierre:	Cierre a presión
Nº de cierres:	1
Cierre - Tipo llave:	Sin llave Posibilidad de cierre con llave (ref. 92150) o cierre triangular de 8 mm (ref. 22069), disponibles como accesorios opcionales.
Precintable:	Sí
Enlazable:	Sí
Incorpora Raíl DIN:	Sí

Materiales

Materiales libres de halógenos:	Sí
Material de cuerpo/base:	ABS
Material marco:	ABS
Material de puerta/tapa/ventana:	Policarbonato (PC)
Material cierre:	Resina acetálica
Color:	Gris RAL 7035
Color puerta:	Fumé

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V):	1000 AC / 1500 DC

Ref: SV6305

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Packaging

Suministro:	Se suministran completamente montadas según las especificaciones de cada referencia, protegidas con un plástico retráctil e introducidas en un embalaje múltiple de cartón según el número de unidades solicitadas Con certificado de conformidad, descripción, número de tomas de corriente y protecciones y su esquema unifilar
Tipo embalaje - Unitario:	Caja
U.M. Embalaje - Unitario:	Pieza
Cantidad mínima de venta:	1
Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):	0.455 x 0.155 x 0.225
Peso neto unitario (kg):	1,985
Peso bruto unitario (kg):	2,183

Códigos

Código GTIN-13:	8431044120188
Código arancelario:	85371098
Código ETIM 9.0:	EC000379

Sostenibilidad

Fin de vida del producto:	No necesita operaciones de reciclaje específicas
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/