Ref: TS02

Serie Regulación

Regulación

Termostato simple NA



Características principales

Apto para instalación en exterior:	No

Características complementarias

Conexión eléctrica:	Borne 2 polos
Modo de fijación:	Clip para raíl DIN 35 mm

Ventilación

Reversible:	No

Regulación

Rango de temperatura (ºC):	0-60
Diferencia temperatura conmutación:	7 K (±4 K de tolerancia)
Tipo de sensor:	Bimetal termostático
Tipo de contacto:	NA
Resistencia del contacto (m Ω):	10
Vida útil (ciclos):	> 100 000
Max. capacidad de conmutación (W):	30 W DC (24-72V)
Max. capacidad de conmutación (V):	250 V AC / 10 (2) A / 120 V AC / 15 (2) A

Datos técnicos

Grado de protección:	IP20

Materiales

Calidad del material:	Plástico UL94 V0

Ref: TS02

Filtro:	No
Materiales libres de halógenos:	No
Color:	Gris

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	60 x 33 x 44

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	IEC 62208; IEC 61439-1

Packaging

Tipo embalaje - Unitario:	Caja
U.M. Embalaje - Unitario:	Pieza
Cantidad mínima de venta:	10
Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):	0.06 x 0.033 x 0.043
Peso neto unitario (kg):	0,046
Peso bruto unitario (kg):	0,051

Códigos

Código GTIN-13:	8431044251042
Código arancelario:	85369095
Código ETIM 9.0:	EC004587

Descargas (links)

Plano producto DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/TS02.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/TS02.pdf
Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/