Ref: V8PA2/P67

Serie Pryma Complet

Cofrets con tomas de corriente IP67

Cofret con tomas de corriente IP67 1x9 módulos (178P). Con protecciones



Características principales

Aplicación:	Industriales (Cofrets estancos y de distribución),Construcción
Apto para instalación en exterior:	Sí
Tipo de instalación:	Superficie
Calidad del material:	ABS

Capacidad modular

Montaje sobre caja:	178P
Capacidad/Número de módulos:	09
Número de filas:	1x9

Componentes:

Nº	Descripción	IP	Polos	Intensidad (A)	Tensión (V)
1	Base empotrar inclinadas	67	3P+T	16	400
1	Base tipo Schuko	67	2P+TT	16	230

Protecciones:

Nº	Descripción	Curva	P.Corte (kA)	Polos	Intensidad (A)	Tensión (V)
1	Int. Magnetotérmico	C	10	3P	16	400
1	Int. Magnetotérmico	C	10	2P	16	230

Datos técnicos

Grado de protección:	IP67
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente (ºC):	650
Resistencia al hilo incandescente en envolvente (ºC):	650
Presión de bola en envolvente (ºC):	70
Presión de bola en tomas de corriente (ºC):	125
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +40

Ref: V8PA2/P67

Clase de aislamiento eléctrico:	Clase II

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	284 x 222 x 185

Características complementarias

Seta de emergencia:	No
Tipo de puerta/ventana/tapa:	Transparente
Sujeción de puerta/tapa/ventana:	Atornillado
Puerta reversible:	No
Protección UV:	Sí
Tipo de cierre:	Con tornillos
Precintable:	Sí
Enlazable:	No
Incorpora Raíl DIN:	Sí

Materiales

Materiales libres de halógenos:	Sí
Material de cuerpo/base:	ABS
Material marco:	ABS
Material de puerta/tapa/ventana:	Policarbonato (PC)
Color:	Gris RAL 7035
Color puerta:	Fumé

Propiedades eléctricas

Tensión (V):	230/400
Intensidad nominal (A):	32

Ref: V8PA2/P67

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Packaging

Suministro:	Se suministran completamente montadas según las especificaciones de cada referencia, protegidas con un plástico retráctil e introducidas en un embalaje múltiple de cartón según el número de unidades solicitadas Con certificado de conformidad, descripción, número de tomas de corriente y protecciones y su esquema unifilar
Tipo embalaje - Unitario:	Caja
U.M. Embalaje - Unitario:	Pieza
Cantidad mínima de venta:	1
Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):	0.305 x 0.24 x 0.215
Peso neto unitario (kg):	2,236
Peso bruto unitario (kg):	2,46

Códigos

Código GTIN-13:	8431044235202
Código arancelario:	85371098
Código ETIM 9.0:	EC000379

Sostenibilidad

Fin de vida del producto:	No necesita operaciones de reciclaje específicas
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/93064