Ref: VT484

Serie Ventilación

Ventilación

Ventilador techo 484 m³/h 230V AC IP54



Características principales

Apto para instalación en exterior:	No

Características complementarias

Rango de humedad relativa (%):	0-95
Conexión eléctrica:	Cable
Modo de fijación:	Con tornillos

Ventilación

Tensión (V):	230
Frecuencia (Hz):	50-60
Caudal de aire con filtro (m3/h):	484-527
Temperatura de funcionamiento (ºC):	-30/+80
Servicio a 40 ºC (h):	50
Nivel de ruido (dB):	57
Consumo de corriente (A):	0,26-0,33
Consumo de energía (W):	58
Presión estática (Pa):	265-335
Protección de sobreintensidad:	Térmica
Dirección de flujo:	De dentro hacia fuera
Reversible:	No
Cojinete:	Rodamiento de bolas

Datos técnicos

Grado de protección:	IP54

Ref: VT484

Materiales

Calidad del material:	ABS,Hierro
Filtro:	No
Material junta:	Poliuretano
Materiales libres de halógenos:	No
Color:	Gris RAL 7035

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	310 x 310 x 140
Dimensiones de corte (mm):	Ø220

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	IEC 62208; IEC 61439-1

Packaging

Suministro:	Suministrados en embalaje individual de cartón
Tipo embalaje - Unitario:	Caja
U.M. Embalaje - Unitario:	Pieza
Cantidad mínima de venta:	1
Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):	0.31 x 0.31 x 0.14
Peso neto unitario (kg):	4,8
Peso bruto unitario (kg):	5,28

Códigos

Código GTIN-13:	8431044250366
Código arancelario:	84145995
Código ETIM 9.0:	EC000320

Sostenibilidad

Fin de vida del producto:	Producto afectado por el Reglamento RAEE.

Ref: VT484

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/VT484.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/VT484.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/VT484.pdf
Plano producto EDZ (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/edz/IDE.VT484.edz
Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/93062