Ref: 01703

Serie Basse Tension IP67

Basse tension IP67

Base mobile IP66-IP67 3P+N+T 57/100 75/130V 16A 4H



Caractéristiques principales

Application:	Connexion électrique
Adapté à une installation en extérieur:	Oui
Type d'installation:	Aérien
Courant nominal (A):	16
Tension (V):	57/100-75/130
Fréquence (Hz):	50/60
Pôles:	3P+N+T
Position horaire:	4
Couleur:	Jaune

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP66-IP67
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (ºC):	960

Caractéristiques complémentaires

Câble flexible (mm²):	1-2,5
Angle de connexion:	Droit
Inverseur de phase:	Non

Ref: 01703

Matériaux

Matériau des pièces en plastique:	PA6 (Polyamide 6)
Matériel de contact:	Alliage cuivre-zinc
Matériaux sans halogène:	Oui

Conditionnement

Composition:	Fournies en boîtes individuelles par multiples d'emballage
Type d'emballage - Unité:	Sans boîte
U.M. emballage - Unitaire:	Unité
Quantité minimale de vente:	10
Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):	0.167 x 1 x 0.008
Poids net unitaire (kg):	0,2
Poids brut unitaire (kg):	0,22

Codification

Code GTIN-13:	8431044406893
Code tarifaire:	85366990
Code ETIM 9.0:	EC001320

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/01703.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/01703.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/01703.pdf
Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/