Ref: 03112

Serie Basse Tension IP44

Basse tension IP44

Fiche encastrable droite IP44 3P+T 380/415V 16A 6H



Caractéristiques principales

Application:	Connexion électrique
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	Encastré
Courant nominal (A):	16
Tension (V):	380/415
Fréquence (Hz):	50/60
Pôles:	3P+T
Position horaire:	6
Couleur:	Rouge

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP44
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (ºC):	960
Pression de la bille (ºC):	125

Caractéristiques complémentaires

Câble flexible (mm²):	1-2,5
Câble rigide (mm²):	1-4
Angle de connexion:	Droit
Inverseur de phase:	Non

Ref: 03112

Matériaux

Matériau des pièces en plastique:	PA6 (Polyamide 6)
Matériel de contact:	Alliage cuivre-zinc
Matériaux sans halogène:	Oui

Certificats et normes

Directive:	2014/35/EU
Normes:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Conditionnement

Composition:	Fournies en boîtes individuelles par multiples d'emballage
Type d'emballage - Unité:	Sans boîte
U.M. emballage - Unitaire:	Unité
Quantité minimale de vente:	10
Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):	0.013 x 0.185 x 0.285
Poids net unitaire (kg):	0,116
Poids brut unitaire (kg):	0,128

Codification

Code GTIN-13:	8431044031125
Code tarifaire:	85366990
Code ETIM 9.0:	EC001319

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/03112.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/03112.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/03112.pdf
Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/