Ref: 03356

Serie Condamnation IP44-IP67

Bases à condamnation IP44-IP67

Base condamnation encastrable IP44-IP54 3P+N+T 200/346 240/415V 32A 6H



Caractéristiques principales

Application:	Connexion électrique
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	Encastré
Courant nominal (A):	32
Tension (V):	200/346-240/415
Fréquence (Hz):	50/60
Pôles:	3P+N+T
Position horaire:	6
Couleur:	Rouge

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP44-IP54
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (ºC):	960
Pression de la bille (ºC):	125

Caractéristiques complémentaires

Câble flexible (mm²):	2,5-6
Câble rigide (mm²):	2,5-10
Inverseur de phase:	Non

Ref: 03356

Matériaux

Matériau des pièces en plastique:	PA6 (Polyamide 6)
Matériel de contact:	Alliage cuivre-zinc
Matériaux sans halogène:	Oui

Certificats et normes

Directive:	2014/35/EU
Normes:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Conditionnement

Composition:	Fournies en boîtes individuelles par multiples d'emballage
Type d'emballage - Unité:	Box
U.M. emballage - Unitaire:	Unité
Quantité minimale de vente:	1
Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):	0.13 x 0.104 x 0.19
Poids net unitaire (kg):	0,657
Poids brut unitaire (kg):	0,723

Codification

Code GTIN-13:	8431044033563
Code tarifaire:	85366990
Code ETIM 9.0:	EC001324

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/03356.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/03356.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/03356.pdf
Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/