**Ref: 03756**

# Serie Basse Tension IP67

## Basse tension IP67

Base mobile IP66-IP67 3P+N+T 200/346 240/415V 125A 6H



## Caractéristiques principales

| | |
|---|---|
| **Application:** | Connexion électrique |
| **Adapté à une installation en extérieur:** | Oui |
| **Type d'installation:** | Aérien |
| **Courant nominal (A):** | 125 |
| **Tension (V):** | 200/346-240/415 |
| **Fréquence (Hz):** | 50/60 |
| **Pôles:** | 3P+N+T |
| **Position horaire:** | 6 |
| **Couleur:** | Rouge |

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Indice de protection:** | IP66-IP67 |
| **Résistance aux impacts:** | IK08 |
| **Résistance au fil incandescent (ºC):** | 960 |
| **Pression de la bille (ºC):** | 125 |

## Caractéristiques complémentaires

| | |
|---|---|
| **Câble flexible (mm²):** | 16-50 |
| **Angle de connexion:** | Droit |
| **Inverseur de phase:** | Non |

# Ref: 03756

## Matériaux

| | |
|---|---|
| **Matériau des pièces en plastique:** | PA6 (Polyamide 6) |
| **Matériel de contact:** | Alliage cuivre-zinc |
| **Matériaux sans halogène:** | Oui |

## Certificats et normes

| | |
|---|---|
| **Directive:** | 2014/35/EU |
| **Normes:** | UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1 |

## Conditionnement

| | |
|---|---|
| **Composition:** | Fournies en boîtes individuelles par multiples d'emballage |
| **Type d'emballage - Unité:** | Sans boîte |
| **U.M. emballage - Unitaire:** | Unité |
| **Quantité minimale de vente:** | 2 |
| **Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):** | 0.08 x 0.255 x 0.325 |
| **Poids net unitaire (kg):** | 1,364 |
| **Poids brut unitaire (kg):** | 1,5 |

## Codification

| | |
|---|---|
| **Code GTIN-13:** | 8431044037561 |
| **Code tarifaire:** | 85366990 |
| **Code ETIM 9.0:** | EC001320 |

## Téléchargements (liens)

| | |
|---|---|
| **Dessin du produit STP (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/stp/03756.stp |
| **Instructions de montage:** | https://assemblysteps.org/qr/ |