**Ref: 06104**

# Serie Très Basse TensionIP44-IP67

## Très basse tension IP44-IP67

Fiche mobile très basse tension IP44 2P 24/42V 32A cc 10H



## Caractéristiques principales

| | |
|---|---|
| **Application:** | Connexion électrique |
| **Adapté à une installation en extérieur:** | Non |
| **Type d'installation:** | Aérien |
| **Courant nominal (A):** | 32 |
| **Tension (V):** | 24/42 |
| **Fréquence (Hz):** | cc |
| **Pôles:** | 2P |
| **Position horaire:** | 10 |
| **Couleur:** | Blanc |

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Indice de protection:** | IP44 |
| **Résistance aux impacts:** | IK08 |
| **Résistance au fil incandescent (ºC):** | 960 |
| **Pression de la bille (ºC):** | 125 |

## Caractéristiques complémentaires

| | |
|---|---|
| **Câble flexible (mm²):** | 1-10 |
| **Angle de connexion:** | Droit |
| **Inverseur de phase:** | Non |

# Ref: 06104

## Matériaux

| | |
|---|---|
| **Matériau des pièces en plastique:** | PA6 (Polyamide 6) |
| **Matériel de contact:** | Alliage cuivre-zinc |
| **Matériaux sans halogène:** | Oui |

## Certificats et normes

| | |
|---|---|
| **Directive:** | 2014/35/EU |
| **Normes:** | UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1 |

## Conditionnement

| | |
|---|---|
| **Composition:** | Fournies en boîte individuelle par multiple d’emballage |
| **Type d’emballage - Unité:** | Sans boîte |
| **U.M. emballage - Unitaire:** | Unité |
| **Quantité minimale de vente:** | 10 |
| **Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):** | 0.022 x 0.185 x 0.285 |
| **Poids net unitaire (kg):** | 0,014 |
| **Poids brut unitaire (kg):** | 0,016 |

## Codification

| | |
|---|---|
| **Code GTIN-13:** | 8431044061047 |
| **Code tarifaire:** | 85366990 |
| **Code ETIM 9.0:** | EC000140 |

## Téléchargements (liens)

| | |
|---|---|
| **Dessin du produit DXF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/06104.dxf |
| **Dessin du produit (PDF):** | https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/06104.pdf |
| **Instructions de montage:** | https://assemblysteps.org/qr/ |