Ref: 07104

Serie Basse Tension IP44

Basse tension IP44

Fiche mobile IP44 2P+T >50V (301-500HZ) 32A 2H



Caractéristiques principales

Application:	Connexion électrique
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	Aérien
Courant nominal (A):	32
Tension (V):	>50
Fréquence (Hz):	301/500
Pôles:	2P+T
Position horaire:	2
Couleur:	Vert

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP44
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (ºC):	960
Pression de la bille (ºC):	125

Caractéristiques complémentaires

Câble flexible (mm²):	2,5-6
Angle de connexion:	Droit
Inverseur de phase:	Non

Ref: 07104

Matériaux

Matériau des pièces en plastique:	PA6 (Polyamide 6)
Matériel de contact:	Alliage cuivre-zinc
Matériaux sans halogène:	Oui

Certificats et normes

Directive:	2014/35/EU
Normes:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Conditionnement

Composition:	Fournies en boîtes individuelles par multiples d'emballage
Type d'emballage - Unité:	Sans boîte
U.M. emballage - Unitaire:	Unité
Quantité minimale de vente:	10
Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):	0.125 x 1 x 0.01
Poids net unitaire (kg):	0,273
Poids brut unitaire (kg):	0,3

Codification

Code GTIN-13:	8431044406497
Code tarifaire:	85366990
Code ETIM 9.0:	EC000140

Téléchargements (liens)

Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/