
Ref: 07302

Serie Basse Tension IP44

Basse tension IP44

Base encastrable inclinée IP44 3P+T >50V (301-500HZ) 16A 2H



Caractéristiques principales

Application:	Connexion électrique
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	Encastré
Courant nominal (A):	16
Tension (V):	>50
Fréquence (Hz):	301/500
Pôles:	3P+T
Position horaire:	2
Couleur:	Vert

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP44
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (ºC):	960
Pression de la bille (ºC):	125

Caractéristiques complémentaires

Câble flexible (mm²):	1-2,5
Câble rigide (mm²):	1-4
Angle de connexion:	Coudé
Inverseur de phase:	Non

Ref: 07302

Matériaux

Matériau des pièces en plastique:	PA6 (Polyamide 6)
Matériel de contact:	Alliage cuivre-zinc
Matériaux sans halogène:	Oui

Certificats et normes

Directive:	2014/35/EU
Normes:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Conditionnement

Composition:	Fournies en boîtes individuelles par multiples d'emballage
Type d'emballage - Unité:	Sans boîte
U.M. emballage - Unitaire:	Unité
Quantité minimale de vente:	10
Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):	0.016 x 0.185 x 0.285
Poids net unitaire (kg):	0,162
Poids brut unitaire (kg):	0,178

Codification

Code GTIN-13:	8431044230603
Code tarifaire:	85366990
Code ETIM 9.0:	EC001317

Téléchargements (liens)

Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/