**Ref: 07703**

# Serie Basse Tension IP67

## Basse tension IP67

Base mobile IP66-IP67 3P+N+T >50V (301-500HZ) 16A 2H



## Caractéristiques principales

| | |
|---|---|
| **Application:** | Connexion électrique |
| **Adapté à une installation en extérieur:** | Oui |
| **Type d'installation:** | Aérien |
| **Courant nominal (A):** | 16 |
| **Tension (V):** | >50 |
| **Fréquence (Hz):** | 301/500 |
| **Pôles:** | 3P+N+T |
| **Position horaire:** | 2 |
| **Couleur:** | Vert |

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Indice de protection:** | IP66-IP67 |
| **Résistance aux impacts:** | IK08 |
| **Résistance au fil incandescent (ºC):** | 960 |
| **Pression de la bille (ºC):** | 125 |

## Caractéristiques complémentaires

| | |
|---|---|
| **Câble flexible (mm²):** | 1-2,5 |
| **Angle de connexion:** | Droit |
| **Inverseur de phase:** | Non |

## Ref: 07703

### Matériaux

| | |
|---|---|
| **Matériau des pièces en plastique:** | PA6 (Polyamide 6) |
| **Matériel de contact:** | Alliage cuivre-zinc |
| **Matériaux sans halogène:** | Oui |

### Certificats et normes

| | |
|---|---|
| **Directive:** | 2014/35/EU |
| **Normes:** | UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1 |

### Conditionnement

| | |
|---|---|
| **Composition:** | Fournies en boîtes individuelles par multiples d'emballage |
| **Type d'emballage - Unité:** | Sans boîte |
| **U.M. emballage - Unitaire:** | Unité |
| **Quantité minimale de vente:** | 10 |
| **Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):** | 0.167 x 1 x 0.008 |
| **Poids net unitaire (kg):** | 0,242 |
| **Poids brut unitaire (kg):** | 0,266 |

### Codification

| | |
|---|---|
| **Code GTIN-13:** | 8431044406633 |
| **Code tarifaire:** | 85366990 |
| **Code ETIM 9.0:** | EC001320 |

### Téléchargements (liens)

| | |
|---|---|
| **Instructions de montage:** | https://assemblysteps.org/qr/ |