Ref: 08322

Serie Très Basse TensionIP44-IP67

Très basse tension IP44-IP67

Base murale très basse tension IP44 3P 24V (50/60HZ) 16A sr



Caractéristiques principales

Application:	Connexion électrique
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	Mural
Courant nominal (A):	16
Tension (V):	24
Fréquence (Hz):	50/60
Pôles:	3P
Position horaire:	sr.
Couleur:	Violet

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP44
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (ºC):	960
Pression de la bille (ºC):	125

Caractéristiques complémentaires

Câble flexible (mm²):	1-10
Câble rigide (mm²):	1,5-10
Angle de connexion:	Coudé
Inverseur de phase:	Non

Ref: 08322

Matériaux

Matériau des pièces en plastique:	PA6 (Polyamide 6)
Matériel de contact:	Alliage cuivre-zinc
Matériaux sans halogène:	Oui

Certificats et normes

Directive:	2014/35/EU
Normes:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Conditionnement

Composition:	Fournies en boîte individuelle par multiple d’emballage
Type d’emballage - Unité:	Sans boîte
U.M. emballage - Unitaire:	Unité
Quantité minimale de vente:	10
Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):	0.022 x 0.185 x 0.285
Poids net unitaire (kg):	0,256
Poids brut unitaire (kg):	0,282

Codification

Code GTIN-13:	8431044083223
Code tarifaire:	85366990
Code ETIM 9.0:	EC001321

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/08322.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/08322.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/08322.pdf
Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/