Ref: 08440

Serie Très Basse TensionIP44-IP67

Très basse tension IP44-IP67

Fiche murale très basse tension IP44 3P 24/42V (400/500HZ) 16A 11H



Caractéristiques principales

Application:	Connexion électrique
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	Mural
Courant nominal (A):	16
Tension (V):	24/42
Fréquence (Hz):	400/500
Pôles:	3P
Position horaire:	11
Couleur:	Vert

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP44
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (ºC):	960
Pression de la bille (ºC):	125

Caractéristiques complémentaires

Câble flexible (mm²):	4-10
Câble rigide (mm²):	4-10
Angle de connexion:	Coudé
Inverseur de phase:	Non

Ref: 08440

Matériaux

Matériau des pièces en plastique:	PA6 (Polyamide 6)
Matériel de contact:	Alliage cuivre-zinc
Matériaux sans halogène:	Oui

Certificats et normes

Directive:	2014/35/EU
Normes:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Conditionnement

Composition:	Fournies en boîte individuelle par multiple d’emballage
Type d’emballage - Unité:	Sans boîte
U.M. emballage - Unitaire:	Unité
Quantité minimale de vente:	10
Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):	0.022 x 0.185 x 0.285
Poids net unitaire (kg):	0,019
Poids brut unitaire (kg):	0,021

Codification

Code GTIN-13:	8431044084404
Code tarifaire:	85366990
Code ETIM 9.0:	EC001319

Téléchargements (liens)

Dessin du produit DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/08440.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/08440.pdf
Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/