**Ref: 1712GM/RR**

# Serie Pryma

## Coffrets pour prises de courant IP67

Coffret pour prises de courant IP67 1x13 mod. avec barres de neutre et de terre



## Caractéristiques principales

| | |
|---|---|
| **Application:** | Industriel (Coffrets étanches et de distribution) |
| **Adapté à une installation en extérieur:** | Oui |
| **Type d'installation:** | En saillie |
| **Qualité du matériau:** | ABS |

## Capacité modulaire

| | |
|---|---|
| **Capacité/Nombre de modules:** | 13 |
| **Nombre de rangées:** | 1x13 |

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Indice de protection:** | IP67 |
| **Résistance aux impacts:** | IK08 |
| **Résistance au fil incandescent (ºC):** | 650 |
| **Pression de la bille (ºC):** | 70 |
| **Température maximale des matériaux (ºC):** | +80 |
| **Double isolation:** | Classe II |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):** | 505 x 297 x 180 |

## Caractéristiques complémentaires

| | |
|---|---|
| **Type de porte/fenêtre/couvercle:** | Porte transparente |
| **Fixation porte/couvercle/fenêtre:** | Vissé |
| **Porte réversible:** | Non |

## Ref: 1712GM/RR

| | |
|---|---|
| **Protection UV:** | Oui |
| **Nombre de portes:** | 1 |
| **Type de serrure:** | Avec vis |
| **Scellable:** | Oui |
| **Combinable:** | Non |
| **Réglettes de neutre et de terre:** | Oui |
| **Section des câbles neutre et terre (mm²):** | 1x(10-25)+1x(4-10)+12x(2,5-6) |
| **Intègre un rail DIN:** | Oui |
| **Plaque:** | Non |
| **Plaque réglable:** | Non |
| **Plaque perforée:** | Non |

## Matériaux

| | |
|---|---|
| **Matériaux sans halogène:** | Oui |
| **Matériau du corps/base:** | ABS |
| **Matériau du cadre:** | ABS |
| **Matériau porte/couvercle/fenêtre:** | Polycarbonate (PC) |
| **Couleur de base:** | Gris RAL 7035 |
| **Couleur du cadre:** | Gris RAL 7035 |
| **Couleur de la porte:** | Fumé |

# Ref: 1712GM/RR

## Propriétés électriques

**Tension maximale (V):** 1000 AC / 1500 DC

**Courant maximal admissible (A):** 63

**Puissance dissipée:**

| Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 31,1 | 38,8 | 46,6 | 54,4 | 62,1 |

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

## Certificats et normes

**Directive:** 2014/35/EU

**Normes:** UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

## Conditionnement

**Composition:** Livrés dans un emballage individuel en carton Les emballages multiples sont obtenus en regroupant plusieurs emballages individuels au moyen de film transparent
L'enveloppe est fournie avec les fenêtres montées sur le couvercle et les charnières assemblées sur la base afin de libérer entièrement le couvercle pour faciliter sa manipulation
Sur les modèles 9 modules, les rails sont fournis montés sur la base- Sur les modèles 13 et 26 modules, ils sont fournis démontés dans un sachet contenant le rail, les supports et les vis
**Sachet d'accessoires:**
Vis de fermeture en plastique 11x13
Couvercle couvre-modules gris (6 modules)
Bandes d'identification des modules
Capuchons hermétiques (Ref No 1712GM et 1724GM)

**Type d'emballage - Unité:** Box

**U.M. emballage - Unitaire:** Unité

**Quantité minimale de vente:** 2

**Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):** 0.513 x 0.301 x 0.204

**Poids net unitaire (kg):** 2,788

**Poids brut unitaire (kg):** 3,067

## Codification

**Code GTIN-13:** 8431044102023

## Ref: 1712GM/RR

| | |
|---|---|
| **Code tarifaire:** | 85381000 |
| **Code ETIM 9.0:** | EC000379 |

## Téléchargements (liens)

| | |
|---|---|
| **Dessin du produit STP (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/stp/1712GMRR.stp |
| **Dessin du produit DXF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/1712GMRR.dxf |
| **Dessin du produit (PDF):** | https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/1712GMRR.pdf |
| **Instructions de montage:** | https://assemblysteps.org/qr/92813 |