Ref: 1724GM

Serie Pryma

Coffrets pour prises de courant IP67

Coffret pour prises de courant IP67 2x13 (26) modules



Caractéristiques principales

Application:	Industriel (Coffrets étanches et de distribution)
Adapté à une installation en extérieur:	Oui
Type d'installation:	En saillie
Qualité du matériau:	ABS

Capacité modulaire

Capacité/Nombre de modules:	26
Nombre de rangées:	2x13

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP67
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (ºC):	650
Pression de la bille (ºC):	70
Température maximale des matériaux (ºC):	+80
Double isolation:	Classe II

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	505 x 297 x 180

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Porte transparente
Fixation porte/couvercle/fenêtre:	Vissé
Porte réversible:	Non

Ref: 1724GM

Protection UV:	Oui
Nombre de portes:	2
Type de serrure:	Avec vis
Scellable:	Oui
Combinable:	Non
Réglettes de neutre et de terre:	Non
Intègre un rail DIN:	Oui
Plaque:	Non
Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Non

Matériaux

Matériaux sans halogène:	Oui
Matériau du corps/base:	ABS
Matériau du cadre:	ABS
Matériau porte/couvercle/fenêtre:	Polycarbonate (PC)
Couleur de base:	Gris RAL 7035
Couleur du cadre:	Gris RAL 7035
Couleur de la porte:	Fumé

Ref: 1724GM

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
31,1	38,8	46,6	54,4	62,1

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Composition: Livrés dans un emballage individuel en carton Les emballages multiples sont obtenus en regroupant plusieurs emballages individuels au moyen de film transparent
L'enveloppe est fournie avec les fenêtres montées sur le couvercle et les charnières assemblées sur la base afin de libérer entièrement le couvercle pour faciliter sa manipulation
Sur les modèles 9 modules, les rails sont fournis montés sur la base- Sur les modèles 13 et 26 modules, ils sont fournis démontés dans un sachet contenant le rail, les supports et les vis
Sachet d'accessoires:
Vis de fermeture en plastique 11x13
Couvercle couvre-modules gris (6 modules)
Bandes d'identification des modules
Capuchons hermétiques (Ref No 1712GM et 1724GM)

Type d'emballage - Unité: Box

U.M. emballage - Unitaire: Unité

Quantité minimale de vente: 2

Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m): 0.513 x 0.301 x 0.204

Poids net unitaire (kg): 2,9

Poids brut unitaire (kg): 3,19

Codification

Code GTIN-13: 8431044104003

Code tarifaire: 85381000

Ref: 1724GM

Code ETIM 9.0:	EC000379

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/1724GM.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/1724GM.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/1724GM.pdf
Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/92813