Ref: 40892

Serie Light Complet

Boîtes étanches de dérivation IP44-IP54

Coffret IP54 EX111 avec prises



Caractéristiques principales

Application:	Industriel (Coffrets étanches et de distribution),Construction
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	En saillie
Qualité du matériau:	Polystyrène (PS)

Capacité modulaire

Montage sur boîte: EX111

Composants:

Nº	Description	IP	Pôles	Intensité (A)	Tension (V)
1	Base Schuko	54	2P+TT	16	230

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP54
Résistance aux impacts:	IK07
Résistance au fil incandescent (ºC):	650
Pression de la bille (ºC):	70
Double isolation:	Classe II

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	113 x 113 x 112
Entrée câbles M25:	7

Caractéristiques complémentaires

Bouton d'urgence:	Non
Type de porte/fenêtre/couvercle:	Porte opaque

Ref: 40892

Fixation porte/couvercle/fenêtre:	Vissé
Porte réversible:	Non
Protection UV:	Non
Type de serrure:	Avec vis
Scellable:	Oui
Combinable:	Non
Intègre un rail DIN:	Non

Matériaux

Matériaux sans halogène:	Oui
Couleur:	Gris RAL 7035

Propriétés électriques

Tension (V):	230
Tension maximale (V):	1000 AC / 1500 DC

Ref: 40892

Certificats et normes

Directive:	2014/35/EU
Normes:	UNE-EN 60670-22

Conditionnement

Composition:	Elles sont fournies entièrement montées selon les spécifications de chaque référence, protégées par un film rétractable et conditionnées dans un emballage multiple en carton selon le nombre d'unités commandées Avec certificat de conformité, description, nombre de prises de courant et de dispositifs de protection, ainsi que le schéma unifilaire correspondant
Type d'emballage - Unité:	Envelopper
U.M. emballage - Unitaire:	Unité
Quantité minimale de vente:	1
Poids net unitaire (kg):	0,23
Poids brut unitaire (kg):	0,252

Codification

Code GTIN-13:	8431044408927
Code tarifaire:	85371098
Code ETIM 9.0:	EC000379

Téléchargements (liens)

Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/