Ref: 40EMP96-120PO

Serie Atlantic Encastrer

Armoires encastrables IP40 // (48-192 modules)

Armoire de distribution encastrable IP40. Porte opaque 96-120 modules



Caractéristiques principales

Application:	Tertiaire (grandes installations)
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	Encastré
Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	997 x 737 x 120
Capacité/Nombre de modules:	96-120

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP40
Résistance aux impacts:	IK10

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	997 x 737 x 120
Dimensions de l'orifice d'encastrement - HxLxP (mm):	920 x 660 x 100
Espace utile intérieur - HxLxP (mm):	850 x 0 x 0

Ref: 40EMP96-120PO

Caractéristiques complémentaires

Capacité/Nombre de modules:	96-120
Type de porte/fenêtre/couvercle:	Porte opaque unique
Porte réversible:	Oui
Nombre de portes:	1
Type de serrure:	Double panneton 5 mm
Plaque:	Non
Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Non
Nombre de serrures:	2x1P
Fermeture - Type de clé:	Double barre 5 mm Clé en polyamide incluse

Matériaux

Matériau du corps/base:	Acier galvanisé
Matériau porte/couvercle/fenêtre:	Acier laminé à froid
Matériau du cadre:	Acier laminé à froid
Matériel de fermeture:	Insert en zamak, pêne en acier et boîtier en polyamide gris RAL 7037
Matériau du joint:	Polyuréthane
Couleur:	Blanc RAL 9003
Finition:	Peint avec une peinture polyester gaufrée
Épaisseur du corps (mm):	1,2
Épaisseur de la porte (mm):	1

Ref: 40EMP96-120PO

Charges maximales

Charge maximale (kg): 40

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Courant nominal (A): Jusqu'à 125 (en fonction du type d'accessoire)

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
132,3	165,4	198,5	231,6	264,7

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Composition:

Armoires encastrables IP40
Elles sont fournis assemblées dans un emballage individuel qui contient l'armoire avec la porte et les serrures assemblées, et un sac d'accessoires (sac d'accessoires : bouchons isolants pour permettre le montage de portes réversibles, supports de fixation murale (pour les armoires de surface), règles pour le montage des rails et clé)

Couvercles et rails DIN
Ils peuvent être commandés sous forme de kit : couvercles + rails DIN
Séparément : couvercles modulaires ou pleins, ainsi que rails DIN et supports de montage pour armoires de surface (48013) ou pour armoires encastrables (48014)

Type d'emballage - Unité: Box

U.M. emballage - Unitaire: Unité

Quantité minimale de vente: 1

Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m): 1.06 x 0.8 x 0.15

Poids net unitaire (kg): 25,157

Poids brut unitaire (kg): 27,672

Codification

Code GTIN-13: 8431044280691

Ref: 40EMP96-120PO

Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 9.0:	EC000058

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/40EMP96-120PO.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/40EMP96-120PO.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/40EMP96-120PO.pdf
Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/