Ref: 40ENL120-168

Serie Atlantic Combinable

Cellules IP30-IP40 // (48-192 modules)

Armoire de distribution surface associable IP40. Sans porte (120-168 mod.)



Caractéristiques principales

Application:	Tertiaire (grandes installations)
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	En saillie
Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	1110 x 670 x 212
Capacité/Nombre de modules:	120-168
Qualité du matériau:	Acier laminé à froid

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP30
Résistance aux impacts:	IK07

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	1110 x 670 x 212
Entrée de câbles - LxP (mm):	440 x 106
Espace utile intérieur - HxLxP (mm):	1050 x 0 x 0

Ref: 40ENL120-168

Caractéristiques complémentaires

Capacité/Nombre de modules:	120-168
Type de porte/fenêtre/couvercle:	Sans porte
Porte réversible:	Non
Type de corps:	Combinable
Type de serrure:	Double panneton 5 mm
Plaque:	Non
Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Non
Nombre de serrures:	2x1P
Fermeture - Type de clé:	Double barre 5 mm Clé en polyamide incluse

Matériaux

Matériel de fermeture:	Insert en zamak, pêne en acier et boîtier en polyamide gris RAL 7037
Matériau du joint:	Polyuréthane
Couleur:	Blanc RAL 9003
Finition:	Peint avec une peinture polyester gaufrée
Épaisseur du corps (mm):	1,2
Épaisseur du panneau supérieur/inférieur (mm):	1,2

Ref: 40ENL120-168

Charges maximales

Charge maximale (kg): 50

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Courant nominal (A): Jusqu'à 630 (en fonction du type d'accessoire)

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
183,0	228,7	274,5	320,2	366,0

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Composition:

Armoires de surface combinables IP30-IP40
Elles sont fournies démontées dans un seul emballage qui contient le boîtier, les côtés, les couvercles supérieur et inférieur, le couvercle d'entrée de câble et le sac d'accessoires (bouchons isolants pour permettre le montage de portes réversibles, supports de fixation murale, boutons de renfort, pinces de continuité de masse et règles pour le montage des rails)
Les portes sont fournies séparément sur demande, avec les deux serrures assemblées et avec un sac d'accessoires (charnières et serrures, vis de montage, goupilles de verrouillage et clé)

Couvercles et rails DIN
Ils peuvent être commandés sous forme de kit : couvercles + rails DIN
Séparément : couvercles modulaires ou pleins, ainsi que rails DIN et supports de montage pour armoires de surface (48013) ou pour armoires encastrables (48014)

Type d'emballage - Unité: Box

U.M. emballage - Unitaire: Unité

Quantité minimale de vente: 1

Ref: 40ENL120-168

Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):	1.075 x 0.705 x 0.089
Poids net unitaire (kg):	21,701
Poids brut unitaire (kg):	23,872

Codification

Code GTIN-13:	8431044280783
Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 9.0:	EC000058

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/40ENL120-168.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/40ENL120-168.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/40ENL120-168.pdf
Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/92853