Ref: 40ENL192-240PO/300

Serie Atlantic Plus Combinable

Cellules IP40 // (192-288 modules)

Armoire de distribution associable IP40. PO 192-240 modules prof. 300



Caractéristiques principales

Application:	Tertiaire (grandes installations)
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	En saillie
Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	1810 x 730 x 300
Capacité/Nombre de modules:	192-240
Qualité du matériau:	Acier laminé à froid

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP40
Résistance aux impacts:	IK10

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	1810 x 730 x 300
Entrée de câbles - LxP (mm):	500 x 80
Espace utile intérieur - HxLxP (mm):	1600 x 0 x 0

Ref: 40ENL192-240PO/300

Caractéristiques complémentaires

Capacité/Nombre de modules:	192-240
Type de porte/fenêtre/couvercle:	Porte opaque unique
Porte réversible:	Oui
Nombre de portes:	1
Type de corps:	Combinable
Type de serrure:	Poignée + insert double panneton 5 mm
Plaque:	Non
Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Non
Nombre de serrures:	1x4P
Fermeture - Type de clé:	Double barre 5 mm Clé en zamak incluse

Matériaux

Matériel de fermeture:	Insert en zamak et poignée en polyamide gris RAL 7016
Matériau du joint:	Polyuréthane
Couleur:	Blanc RAL 9003
Finition:	Peint avec une peinture polyester gaufrée
Épaisseur du corps (mm):	1,2
Épaisseur de la porte (mm):	1,2
Épaisseur du panneau supérieur/inférieur (mm):	1,2
Épaisseur du côté (mm):	1,2

Ref: 40ENL192-240PO/300

Charges maximales

Charge maximale (kg): 70

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Courant nominal (A): Jusqu'à 630 (en fonction du type d'accessoire)

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
344,7	430,9	517,1	603,3	689,4

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Composition: Fournies démontées dans un emballage unique comprenant les pièces suivantes:
Corps
Côtés
Couvercles supérieur et inférieur
Couvercle d'entrée de câbles
Châssis
Socle
Porte
Sachet d'accessoires: Pack de levage et fixation, charnières, couvercles, passe-câbles, visserie, et clé

Type d'emballage - Unité: Box

U.M. emballage - Unitaire: Unité

Quantité minimale de vente: 1

Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m): 1.74 x 0.745 x 0.118

Poids net unitaire (kg): 63,192

Poids brut unitaire (kg): 69,511

Codification

Code GTIN-13: 8431044421179

Ref: 40ENL192-240PO/300

Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 9.0:	EC000058

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/40ENL192-240PO300.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/40ENL192-240PO300.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/40ENL192-240PO300.pdf
Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/92961