Ref: 40SUP72-96PO

Serie Atlantic en Saillie IP40

Armoires compactes de surface IP40 // (48-192 modules)

Armoire de distribution compacte IP40. PO 72-96 modules avec châssis amovible



Caractéristiques principales

Application:	Tertiaire (grandes installations)
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	En saillie
Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	710 x 670 x 212
Capacité/Nombre de modules:	72-96
Qualité du matériau:	Acier laminé à froid

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP40
Résistance aux impacts:	IK10

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	710 x 670 x 212
Entrée de câbles - LxP (mm):	440 x 106
Espace utile intérieur - HxLxP (mm):	650 x 0 x 0

Ref: 40SUP72-96PO

Caractéristiques complémentaires

Capacité/Nombre de modules:	72-96
Type de porte/fenêtre/couvercle:	Porte opaque unique
Porte réversible:	Oui
Nombre de portes:	1
Type de corps:	Compact
Type de serrure:	Double panneton 5 mm
Plaque:	Non
Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Non
Nombre de serrures:	2x1P
Fermeture - Type de clé:	Double barre 5 mm Clé en polyamide incluse

Matériaux

Matériel de fermeture:	Insert en zamak, pêne en acier et boîtier en polyamide gris RAL 7037
Matériau du châssis:	Acier galvanisé
Matériau du joint:	Polyuréthane
Couleur:	Blanc RAL 9003
Finition:	Peint avec une peinture polyester gaufrée
Épaisseur du corps (mm):	1,2
Épaisseur de la porte (mm):	1
Épaisseur du panneau supérieur/inférieur (mm):	1,2

Ref: 40SUP72-96PO

Charges maximales

Charge maximale (kg):	30

Propriétés électriques

Tension maximale (V):	1000 AC / 1500 DC
Courant nominal (A):	Jusqu'à 630 (en fonction du type d'accessoire)
Puissance dissipée:	

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
124,9	156,2	187,4	218,6	249,9

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive:	2014/35/EU
Normes:	UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Composition:	**Armoires de surface compactes IP40** Elles sont fournis assemblées dans un emballage individuel qui contient l'armoire avec la porte et les serrures assemblées, et un sac d'accessoires (bouchons isolants pour permettre le montage de portes réversibles, supports de fixation murale (pour les armoires de surface), règles pour le montage des rails et clé) **Couvercles et rails DIN** Ils peuvent être commandés sous forme de kit : couvercles + rails DIN Séparément : couvercles modulaires ou pleins, ainsi que rails DIN et supports de montage pour armoires de surface (48013) ou pour armoires encastrables (48014)
Type d'emballage - Unité:	Box
U.M. emballage - Unitaire:	Unité
Quantité minimale de vente:	1
Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):	0.73 x 0.69 x 0.23
Poids net unitaire (kg):	20,412
Poids brut unitaire (kg):	22,454

Codification

Code GTIN-13:	8431044283128

Ref: 40SUP72-96PO

Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 9.0:	EC000058

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/40SUP72-96PO.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/40SUP72-96PO.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/40SUP72-96PO.pdf
Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/92854