Ref: 40SUP96-120PT

Serie Atlantic en Saillie IP40

Armoires compactes de surface IP40 // (48-192 modules)

Armoire de distribution compacte IP40. PT 96-120 modules avec châssis amovible



Caractéristiques principales

Application:	Tertiaire (grandes installations)
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	En saillie
Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	910 x 670 x 212
Capacité/Nombre de modules:	96-120
Qualité du matériau:	Acier laminé à froid

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP40
Résistance aux impacts:	IK09

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	910 x 670 x 212
Entrée de câbles - LxP (mm):	440 x 106
Espace utile intérieur - HxLxP (mm):	850 x 0 x 0
Porte en verre creux transparent - HxL (mm):	770 x 440

Ref: 40SUP96-120PT

Caractéristiques complémentaires

Capacité/Nombre de modules:	96-120
Type de porte/fenêtre/couvercle:	Porte transparente unique
Porte réversible:	Oui
Nombre de portes:	1
Type de corps:	Compact
Type de serrure:	Double panneton 5 mm
Plaque:	Non
Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Non
Nombre de serrures:	2x1P
Fermeture - Type de clé:	Double barre 5 mm Clé en polyamide incluse

Matériaux

Matériau porte/couvercle/fenêtre:	Verre trempé
Matériel de fermeture:	Insert en zamak, pêne en acier et boîtier en polyamide gris RAL 7037
Matériau du châssis:	Acier galvanisé
Matériau du joint:	Polyuréthane
Couleur:	Blanc RAL 9003
Finition:	Peint avec une peinture polyester gaufrée
Épaisseur du corps (mm):	1,2
Épaisseur de la porte (mm):	4
Épaisseur du panneau supérieur/inférieur (mm):	1,2

Ref: 40SUP96-120PT

Charges maximales

Charge maximale (kg): 40

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Courant nominal (A): Jusqu'à 630 (en fonction du type d'accessoire)

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
154,0	192,5	230,9	269,4	307,9

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Composition:

Armoires de surface compactes IP40
Elles sont fournis assemblées dans un emballage individuel qui contient l'armoire avec la porte et les serrures assemblées, et un sac d'accessoires (bouchons isolants pour permettre le montage de portes réversibles, supports de fixation murale (pour les armoires de surface), règles pour le montage des rails et clé)

Couvercles et rails DIN
Ils peuvent être commandés sous forme de kit : couvercles + rails DIN
Séparément : couvercles modulaires ou pleins, ainsi que rails DIN et supports de montage pour armoires de surface (48013) ou pour armoires encastrables (48014)

Type d'emballage - Unité: Box

U.M. emballage - Unitaire: Unité

Quantité minimale de vente: 1

Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m): 0.93 x 0.69 x 0.23

Poids net unitaire (kg): 26,109

Poids brut unitaire (kg): 28,72

Codification

Code GTIN-13: 8431044283159

Ref: 40SUP96-120PT

Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 9.0:	EC000058

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/40SUP96-120PT.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/40SUP96-120PT.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/40SUP96-120PT.pdf
Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/92854