Ref: 41177

Serie Light Complet

Boîtes étanches de dérivation IP44-IP54

Coffret IP54 EL231 avec prises



Caractéristiques principales

Application:	Industriel (Coffrets étanches et de distribution),Construction
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	En saillie
Qualité du matériau:	Polystyrène (PS)

Capacité modulaire

Montage sur boîte: EL231

Composants:

Nº	Description	IP	Pôles	Intensité (A)	Tension (V)
6	Bases Schuko	54	2P+TT	16	230

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP54
Résistance aux impacts:	IK07
Résistance au fil incandescent (ºC):	650
Pression de la bille (ºC):	70
Double isolation:	Classe II

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	185 x 246 x 156

Caractéristiques complémentaires

Bouton d'urgence:	Non
Type de porte/fenêtre/couvercle:	Porte opaque
Fixation porte/couvercle/fenêtre:	Vissé

Ref: 41177

Porte réversible:	Non
Protection UV:	Non
Type de serrure:	Avec vis
Scellable:	Oui
Combinable:	Non
Intègre un rail DIN:	Non

Matériaux

Matériaux sans halogène:	Oui
Couleur:	Gris RAL 7035

Propriétés électriques

Tension (V):	230
Tension maximale (V):	1000 AC / 1500 DC

Ref: 41177

Certificats et normes

Directive:	2014/35/EU
Normes:	UNE-EN 60670-22

Conditionnement

Composition:	Elles sont fournies entièrement montées selon les spécifications de chaque référence, protégées par un film rétractable et conditionnées dans un emballage multiple en carton selon le nombre d'unités commandées Avec certificat de conformité, description, nombre de prises de courant et de dispositifs de protection, ainsi que le schéma unifilaire correspondant
Type d'emballage - Unité:	Envelopper
U.M. emballage - Unitaire:	Unité
Quantité minimale de vente:	1
Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):	0.386 x 0.388 x 0.586
Poids net unitaire (kg):	1,15
Poids brut unitaire (kg):	1,265

Codification

Code GTIN-13:	8431044411774
Code tarifaire:	85371098
Code ETIM 9.0:	EC000379

Téléchargements (liens)

Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/