Ref: 55AUX240PO/300

Serie Atlantic Plus + Module Auxiliaire

Armoires compactes IP55 + module auxiliaire // (192-288 modules)

Armoire de distribution + module auxiliaire IP55. PO 192-240 modules prof. 300



Caractéristiques principales

Application:	Tertiaire (grandes installations)
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	En saillie
Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	1810 x 1130 x 300
Capacité/Nombre de modules:	192-240
Qualité du matériau:	Acier laminé à froid

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP55
Résistance aux impacts:	IK10

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	1810 x 1130 x 300
Espace utile intérieur - HxLxP (mm):	1600 x 0 x 0

Ref: 55AUX240PO/300

Caractéristiques complémentaires

Capacité/Nombre de modules:	192-240
Type de porte/fenêtre/couvercle:	Porte opaque double
Porte réversible:	Oui
Nombre de portes:	2
Type de corps:	Compact
Plaque:	Non
Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Non

Matériaux

Matériau du joint:	Polyuréthane
Couleur:	Blanc RAL 9003
Finition:	Peint avec une peinture polyester gaufrée
Épaisseur du corps (mm):	1,2
Épaisseur de la porte (mm):	1,2
Épaisseur du panneau supérieur/inférieur (mm):	1,2
Épaisseur du côté (mm):	1,2

Ref: 55AUX240PO/300

Charges maximales

Charge maximale (kg):	70

Propriétés électriques

Tension maximale (V):	1000 AC / 1500 DC
Courant nominal (A):	Jusqu'à 630 (en fonction du type d'accessoire)
Puissance dissipée:	

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
474,7	593,4	712,0	830,7	949,4

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Conditionnement

Composition:	Fournies montées dans un emballage unique comprenant les pièces suivantes: Armoire Porte Châssis Socle Sachet d'accessoires: Pack de levage et fixation, couvercles, passe-câbles, visserie et clé
Type d'emballage - Unité:	Palette
U.M. emballage - Unitaire:	Unité
Quantité minimale de vente:	1
Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):	1.928 x 1.2 x 0.8
Poids net unitaire (kg):	110,436
Poids brut unitaire (kg):	121,479

Codification

Code GTIN-13:	8431044530109
Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 9.0:	EC000058

Téléchargements (liens)

Dessin du produit DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/55AUX240PO300.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/55AUX240PO300.pdf

Ref: 55AUX240PO/300

Instructions de montage: https://assemblysteps.org/qr/91209