Ref: 65SUP96-120PT

Serie Atlantic en Saillie IP65

Armoires compactes de surface IP65 // (48-192 modules)

Armoire de distribution compacte IP65. PT 96-120 modules avec châssis amovible



Caractéristiques principales

Application:	Tertiaire (grandes installations)
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	En saillie
Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	910 x 670 x 212
Capacité/Nombre de modules:	96-120
Qualité du matériau:	Acier laminé à froid

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP65
Résistance aux impacts:	IK10

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	910 x 670 x 212
Entrée de câbles - LxP (mm):	500 x 80
Espace utile intérieur - HxLxP (mm):	850 x 0 x 0

Ref: 65SUP96-120PT

Caractéristiques complémentaires

Capacité/Nombre de modules:	96-120
Type de porte/fenêtre/couvercle:	Porte transparente unique
Porte réversible:	Oui
Nombre de portes:	1
Type de corps:	Compact
Type de serrure:	Double panneton 5 mm
Plaque:	Non
Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Non
Nombre de serrures:	2x1P
Fermeture - Type de clé:	Double barre 5 mm.

Matériaux

Matériel de fermeture:	Insert en zamak, pêne en acier et boîtier en polyamide gris RAL 7037
Matériau du châssis:	Acier galvanisé
Matériau du joint:	Polyuréthane
Couleur:	Blanc RAL 9003
Finition:	Peint avec une peinture polyester gaufrée
Épaisseur du corps (mm):	1,2
Épaisseur de la porte (mm):	1
Épaisseur du panneau supérieur/inférieur (mm):	1,2

Ref: 65SUP96-120PT

Charges maximales

Charge maximale (kg):	40

Propriétés électriques

Tension maximale (V):	1000 AC / 1500 DC
Courant nominal (A):	Jusqu'à 630 (en fonction du type d'accessoire)

Conditionnement

Composition:	**Armoires de surface compactes IP65** Elles sont fournis assemblées dans un emballage individuel qui contient l'armoire avec la porte et les serrures assemblées, et un sac d'accessoires (bouchons isolants pour permettre le montage de portes réversibles, supports de fixation murale (pour les armoires de surface), règles pour le montage des rails et clé) **Couvercles et rails DIN** Ils peuvent être commandés sous forme de kit : couvercles + rails DIN Séparément : couvercles modulaires ou pleins, ainsi que rails DIN et supports de montage pour armoires de surface (48013) ou pour armoires encastrables (48014)
Type d'emballage - Unité:	Box
U.M. emballage - Unitaire:	Unité
Quantité minimale de vente:	1
Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):	0.93 x 0.69 x 0.23
Poids net unitaire (kg):	28,73
Poids brut unitaire (kg):	31,603

Codification

Code GTIN-13:	8431044280837
Code tarifaire:	85381000

Téléchargements (liens)

Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/92857