**Ref: ABS403022**

# Serie ABS Basic

## Coffrets en ABS thermoplastic

Coffret mural ABS 400x300x220. Porte opaque avec plaque de montage



## Caractéristiques principales

| | |
|---|---|
| **Application:** | Automatisation et contrôle |
| **Adapté à une installation en extérieur:** | Non |
| **Type d'installation:** | Mural |
| **Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):** | 400 x 300 x 220 |
| **Qualité du matériau:** | ABS |

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Indice de protection:** | IP54 |
| **Résistance aux impacts:** | IK08 |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):** | 400 x 300 x 220 |
| **Fixation murale - HxL (mm):** | 280 x 225 |
| **Espace utile intérieur - HxLxP (mm):** | 357 x 250 x 0 |

## Ref: ABS403022

### Caractéristiques complémentaires

| | |
|---|---|
| **Type de porte/fenêtre/couvercle:** | Porte opaque unique |
| **Porte réversible:** | Oui |
| **Nombre de portes:** | 1 |
| **Type de corps:** | Compact |
| **Type de serrure:** | Triangle 10 mm |
| **Plaque:** | Oui |
| **Type de plaque:** | Lisse |
| **Plaque réglable:** | Non |
| **Plaque perforée:** | Non |
| **Nombre de serrures:** | 2 |
| **Fermeture - Type de clé:** | Triangle Clé triangle incluse |

### Matériaux

| | |
|---|---|
| **Matériel de fermeture:** | Cierre ABS |
| **Matériau de la plaque:** | Acier galvanisé |
| **Matériau du joint:** | Polyuréthane |
| **Couleur:** | Gris RAL 7035 |
| **Épaisseur de plaque (mm):** | 1 |

# Ref: ABS403022

## Propriétés électriques

**Tension maximale (V):** 690

**Puissance dissipée:**

| Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 29,3 | 36,6 | 44,0 | 51,3 | 58,6 |

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

## Certificats et normes

**Directive:** 2014/35/EU

**Normes:** UNE-EN 62208

## Conditionnement

**Composition:** Livrée dans une caisse en carton, dans un emballage individuel
Plaque de montage incluse
**Sac d'accessoires:**
Crochet mural
Vis de fixation de la plaque de montage
Clé triangulaire de 8 mm
Le coffret ABS806026 est fournie avec les supports de plaque

**Type d'emballage - Unité:** Box

**U.M. emballage - Unitaire:** Unité

**Quantité minimale de vente:** 1

**Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):** 0.4 x 0.3 x 0.22

**Poids net unitaire (kg):** 3,4

**Poids brut unitaire (kg):** 3,74

## Codification

**Code GTIN-13:** 8431044370200

**Code tarifaire:** 85381000

**Code ETIM 9.0:** EC000261

## Téléchargements (liens)

**Dessin du produit STP (URL):** https://ideelectric.com/docs/plans/stp/ABS403022.stp

**Dessin du produit DXF (URL):** https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/ABS403022.dxf

## Ref: ABS403022

| | |
|---|---|
| **Dessin du produit (PDF):** | https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/ABS403022.pdf |
| **Instructions de montage:** | https://assemblysteps.org/qr/ |