Ref: ABS605022

Serie ABS Basic

Coffrets en ABS thermoplastic

Coffret mural ABS 600x500x220. Porte opaque avec plaque de montage



Caractéristiques principales

Application:	Automatisation et contrôle
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	Mural
Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	600 x 500 x 220
Qualité du matériau:	ABS

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP54
Résistance aux impacts:	IK08

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	600 x 500 x 220
Fixation murale - HxL (mm):	480 x 425
Espace utile intérieur - HxLxP (mm):	557 x 450 x 0

Ref: ABS605022

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Porte opaque unique
Porte réversible:	Oui
Nombre de portes:	1
Type de corps:	Compact
Type de serrure:	Triangle 10 mm
Plaque:	Oui
Type de plaque:	Lisse
Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Non
Nombre de serrures:	2
Fermeture - Type de clé:	Triangle Clé triangle incluse

Matériaux

Matériel de fermeture:	Cierre ABS
Matériau de la plaque:	Acier galvanisé
Matériau du joint:	Polyuréthane
Couleur:	Gris RAL 7035
Épaisseur de plaque (mm):	1

Ref: ABS605022

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 690

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
56,8	71,0	85,2	99,4	113,6

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Conditionnement

Composition: Livrée dans une caisse en carton, dans un emballage individuel
Plaque de montage incluse
Sac d'accessoires:
Crochet mural
Vis de fixation de la plaque de montage
Clé triangulaire de 8 mm
Le coffret ABS806026 est fournie avec les supports de plaque

Type d'emballage - Unité: Box

U.M. emballage - Unitaire: Unité

Quantité minimale de vente: 1

Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m): 0.6 x 0.5 x 0.22

Poids net unitaire (kg): 6,75

Poids brut unitaire (kg): 7,425

Codification

Code GTIN-13: 8431044556598

Code tarifaire: 85381000

Code ETIM 9.0: EC000261

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL): https://ideelectric.com/docs/plans/stp/ABS605022.stp

Dessin du produit DXF (URL): https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/ABS605022.dxf

Dessin du produit (PDF): https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/ABS605022.pdf

Instructions de montage: https://assemblysteps.org/qr/