**Ref: ATX406020/INX**

# Serie Argenta Atex-Inox

## Coffrets ATEX en acier inoxydable IP66

Coffret IP66 ATEX inox 304L 400x600x200. Porte opaque avec plaque



## Caractéristiques principales

| | |
|---|---|
| **Application:** | Atmosphères explosives (ATEX) |
| **Adapté à une installation en extérieur:** | Non |
| **Type d'installation:** | Mural |
| **Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):** | 400 x 600 x 200 |
| **Qualité du matériau:** | Acier inoxydable AISI 304 |
| **Zone explosive (EX) - Gaz:** | 1, 2 |

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Indice de protection:** | IP66 |
| **Degré de protection NEMA:** | 1, 4, 4x, 12 |
| **Résistance aux impacts:** | IK10 |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):** | 400 x 600 x 200 |
| **Dimensions de la plaque de montage - HxL (mm):** | 370 x 550 |
| **Espace utile intérieur - HxLxP (mm):** | 350 x 550 x 179 |

## Ref: ATX406020/INX

### Caractéristiques complémentaires

| | |
|---|---|
| **Type de porte/fenêtre/couvercle:** | Porte opaque unique |
| **Porte réversible:** | Oui |
| **Nombre de portes:** | 1 |
| **Type de corps:** | Compact |
| **Type de serrure:** | Double panneton 5 mm |
| **Plaque:** | Oui |
| **Type de plaque:** | Lisse |
| **Plaque réglable:** | Non |
| **Plaque perforée:** | Non |
| **Nombre de charnières:** | 2 |
| **Nombre de serrures:** | 1+2x1P |
| **Fermeture - Type de clé:** | Double barre 5 mm Clé en polyamide incluse |
| **Nombre de profils de porte:** | 4 |

### Matériaux

| | |
|---|---|
| **Matériel de fermeture:** | Insert et boîtier en acier inoxydable AISI 316L, pêne en acier |
| **Matériau de la plaque:** | Acier galvanisé |
| **Matériau du joint:** | Silicone |
| **Finition:** | Satiné avec Scotch 320 |
| **Épaisseur du corps (mm):** | 1,2 |
| **Épaisseur de la porte (mm):** | 1,5 |
| **Épaisseur de plaque (mm):** | 2 |

## Ref: ATX406020/INX

### Charges maximales

| | |
|---|---|
| **Charge maximale (kg):** | 225 |
| **Charge maximale de la porte (kg):** | 25 |
| **Charge maximale de la plaque (kg):** | 200 |

### Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| **Tension maximale (V):** | 1000 AC / 1500 DC |
| **Puissance dissipée:** | |

| Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 71,3 | 89,1 | 106,9 | 124,7 | 142,6 |

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

### Certificats et normes

| | |
|---|---|
| **Directive:** | 2014/34/EU |
| **Normes:** | UNE-EN 60079-0,UNE-EN 60079-7,UNE-EN 60079-31 |

### Conditionnement

| | |
|---|---|
| **Composition:** | Livrés dans un emballage individuel comprenant le coffret, la plaque et le sachet d'accessoires<br>**Plaque de montage:**<br>Pour les coffrets d'une hauteur ≤ 700 mm et 800 mm elles sont fournies non montées à l'intérieur de l'emballage<br>Pour les coffrets d'une hauteur ≤ 700 mm et d'une largeur ≥ 800 mm elles sont fournies montées<br>Pour les coffrets d'une hauteur >700 mm elles sont fournies montées<br>**Sachet d'accessoires:**<br>Kit de mise à la terre composé d'un écrou, d'une rondelle et d'une étiquette où figure le symbole de mise à la terre<br>Rehausseurs de plaque et écrous<br>Clé<br>4 pattes de fixation murale |
| **Type d'emballage - Unité:** | Box |
| **U.M. emballage - Unitaire:** | Unité |
| **Quantité minimale de vente:** | 1 |
| **Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):** | 0.415 x 0.62 x 0.22 |
| **Poids net unitaire (kg):** | 13,969 |
| **Poids brut unitaire (kg):** | 15,366 |

## Ref: ATX406020/INX

### Codification

| | |
|---|---|
| **Code GTIN-13:** | 8431044088952 |
| **Code tarifaire:** | 85381000 |
| **Code ETIM 9.0:** | EC002503 |

### Téléchargements (liens)

| | |
|---|---|
| **Instructions de montage:** | https://assemblysteps.org/qr/92919_1QR |