Ref: BIG1656040PO/INX

Serie Argenta Plus BIG-INOX

Armoires compactes en acier inoxydable IP65

Armoire monobloc BIG INX IP65 1650x600x400. Porte opaque avec plaque



Caractéristiques principales

Application:	Environnements corrosifs,Agroalimentaire
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	Au sol
Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	1650 x 600 x 400
Qualité du matériau:	Acier inoxydable AISI 304

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP65
Degré de protection NEMA:	1, 4, 4x, 12
Résistance aux impacts:	IK10

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	1650 x 600 x 400
Entrée de câbles - LxP (mm):	300 x 200
Espace utile intérieur - HxLxP (mm):	1560 x 510 x 357

Ref: BIG1656040PO/INX

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Porte opaque unique
Porte réversible:	Oui
Nombre de portes:	1
Type de corps:	Compact
Type de serrure:	Maneta de palanca + cilindro perfilado doble barra
Plaque:	Oui
Type de plaque:	Lisse
Plaque réglable:	Oui
Plaque perforée:	Non
Nombre de charnières:	4
Nombre de serrures:	1x4P
Fermeture - Type de clé:	Double barre 5 mm Cylindre profilé non inclus

Matériaux

Matériel de fermeture:	Cierre BIG-INOX
Matériau de la plaque:	Acier galvanisé
Matériau du joint:	Polyuréthane
Finition:	Satiné avec Scotch 320
Épaisseur du corps (mm):	1,5
Épaisseur de la porte (mm):	2
Épaisseur de plaque (mm):	3
Épaisseur du couvercle passe-câbles (mm):	2

Ref: BIG1656040PO/INX

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Courant nominal (A): Jusqu'à 3200 (en fonction du type d'accessoire)

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
320,1	400,1	480,2	560,2	640,2

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Composition: Palettisation renforcée avec cornières structurelles en carton kraft à double cannelure Feuille de protection à l'avant et à l'arrière et film rétractable haute transparence Double code QR pour l'accès aux informations
La plaque est livrée montée
Clé en zamak pour serrure à double panneton de 5 mm

Type d'emballage - Unité: Palette

U.M. emballage - Unitaire: Unité

Quantité minimale de vente: 1

Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m): 1.77 x 0.7 x 0.55

Poids net unitaire (kg): 90,421

Poids brut unitaire (kg): 99,463

Codification

Code GTIN-13: 8431044216461

Code tarifaire: 85381000

Code ETIM 9.0: EC000261

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL): https://ideelectric.com/docs/plans/stp/BIG1656040POINX.stp

Dessin du produit DXF (URL): https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/BIG1656040POINX.dxf

Ref: BIG1656040PO/INX

Dessin du produit (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/BIG1656040POINX.pdf
Dessin du produit EDZ (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/edz/IDE.BIG1656040POINX.edz
Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/