**Ref: BIG18012050POD**

# Serie Argenta Plus BIG

## Armoires compactes en acier laminé IP55-IP65

Armoire monobloc BIG IP55 1800x1200x500. Porte opaque double avec plaque



## Caractéristiques principales

| | |
|---|---|
| **Application:** | Grands projets d'ingénierie |
| **Adapté à une installation en extérieur:** | Non |
| **Type d'installation:** | Au sol |
| **Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):** | 1800 x 1200 x 500 |
| **Qualité du matériau:** | Acier laminé à froid |

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Indice de protection:** | IP55 |
| **Degré de protection NEMA:** | 1, 12 |
| **Résistance aux impacts:** | IK10 |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):** | 1800 x 1200 x 500 |
| **Entrée de câbles - LxP (mm):** | 970 x 370 |
| **Espace utile intérieur - HxLxP (mm):** | 1710 x 1110 x 457 |

## Ref: BIG18012050POD

### Caractéristiques complémentaires

| | |
|---|---|
| **Type de porte/fenêtre/couvercle:** | Porte opaque double |
| **Porte réversible:** | Oui |
| **Nombre de portes:** | 2 |
| **Type de corps:** | Compact |
| **Type de serrure:** | Enjoliveur + insert double panneton 5 mm |
| **Plaque:** | Oui |
| **Type de plaque:** | Lisse |
| **Plaque réglable:** | Oui |
| **Plaque perforée:** | Non |
| **Nombre de charnières:** | 4 |
| **Nombre de serrures:** | 1x4P |
| **Fermeture - Type de clé:** | Double barre 5 mm Porte inactive avec fermeture intérieure 2 points. Clé en zamak incluse |

### Matériaux

| | |
|---|---|
| **Matériel de fermeture:** | Insert en zamak et poignée en polyamide bleu RAL 5013 |
| **Matériau de la plaque:** | Acier galvanisé |
| **Matériau du joint:** | Polyuréthane |
| **Couleur:** | Gris RAL 7035 |
| **Finition:** | Apprêté et peint avec une peinture polyester gaufrée |
| **Épaisseur du corps (mm):** | 1,5 |
| **Épaisseur de la porte (mm):** | 2 |
| **Épaisseur de plaque (mm):** | 3 |
| **Épaisseur du couvercle passe-câbles (mm):** | 1,2 |

## Ref: BIG18012050POD

### Propriétés électriques

**Tension maximale (V):** 1000 AC / 1500 DC

**Courant nominal (A):** Jusqu'à 3200 (en fonction du type d'accessoire)

**Puissance dissipée:**

| Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 603,2 | 754,1 | 904,9 | 1055,7 | 1206,5 |

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

### Certificats et normes

**Directive:** 2014/35/EU

**Normes:** UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

### Conditionnement

**Composition:** Palettisation renforcée avec cornières structurelles en carton kraft à double cannelure Feuille de protection à l'avant et à l'arrière et film rétractable haute transparence Double code QR pour l'accès aux informations La plaque est livrée montée Clé en zamak pour serrure à double panneton de 5 mm

**Type d'emballage - Unité:** Palette

**U.M. emballage - Unitaire:** Unité

**Quantité minimale de vente:** 1

**Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):** 1.975 x 1.25 x 0.65

**Poids net unitaire (kg):** 199,006

**Poids brut unitaire (kg):** 218,907

### Codification

**Code GTIN-13:** 8431044187228

**Code tarifaire:** 85381000

**Code ETIM 9.0:** EC000261

### Téléchargements (liens)

**Dessin du produit STP (URL):** https://ideelectric.com/docs/plans/stp/BIG18012050POD.stp

**Dessin du produit DXF (URL):** https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/BIG18012050POD.dxf

## Ref: BIG18012050POD

| | |
|---|---|
| **Dessin du produit (PDF):** | https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/BIG18012050POD.pdf |
| **Dessin du produit EDZ (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/edz/IDE.BIG18012050POD.edz |
| **Instructions de montage:** | https://assemblysteps.org/qr/91206 |