Ref: BIG1806040PO

Serie Argenta Plus BIG

Armoires compactes en acier laminé IP55-IP65

Armoire monobloc BIG IP65 1800x600x400. Porte opaque avec plaque



Caractéristiques principales

Application:	Grands projets d'ingénierie
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	Au sol
Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	1800 x 600 x 400
Qualité du matériau:	Acier laminé à froid

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP65
Degré de protection NEMA:	NEMA 1, 4, 12
Résistance aux impacts:	IK10

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	1800 x 600 x 400
Entrée de câbles - LxP (mm):	370 x 270
Espace utile intérieur - HxLxP (mm):	1710 x 510 x 357

Ref: BIG1806040PO

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Porte opaque unique
Porte réversible:	Oui
Nombre de portes:	1
Type de corps:	Compact
Type de serrure:	Enjoliveur + insert double panneton 5 mm
Plaque:	Oui
Type de plaque:	Lisse
Plaque réglable:	Oui
Plaque perforée:	Non
Nombre de charnières:	4
Nombre de serrures:	1x4P
Fermeture - Type de clé:	Double barre 5 mm Clé en zamak incluse

Matériaux

Matériel de fermeture:	Insert en zamak et poignée en polyamide bleu RAL 5013
Matériau de la plaque:	Acier galvanisé
Matériau du joint:	Polyuréthane
Couleur:	Gris RAL 7035
Finition:	Apprêté et peint avec une peinture polyester gaufrée
Épaisseur du corps (mm):	1,5
Épaisseur de la porte (mm):	2
Épaisseur de plaque (mm):	3
Épaisseur du couvercle passe-câbles (mm):	1,2

Ref: BIG1806040PO

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Courant nominal (A): Jusqu'à 3200 (en fonction du type d'accessoire)

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
345,8	432,3	518,8	605,2	691,7

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Composition: Palettisation renforcée avec cornières structurelles en carton kraft à double cannelure Feuille de protection à l'avant et à l'arrière et film rétractable haute transparence Double code QR pour l'accès aux informations La plaque est livrée montée Clé en zamak pour serrure à double panneton de 5 mm

Type d'emballage - Unité: Palette

U.M. emballage - Unitaire: Unité

Quantité minimale de vente: 1

Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m): 1.975 x 0.7 x 0.55

Poids net unitaire (kg): 107,314

Poids brut unitaire (kg): 118,046

Codification

Code GTIN-13: 8431044187082

Code tarifaire: 85381000

Code ETIM 9.0: EC000261

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL): https://ideelectric.com/docs/plans/stp/BIG1806040PO.stp

Dessin du produit DXF (URL): https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/BIG1806040PO.dxf

Ref: BIG1806040PO

Dessin du produit (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/BIG1806040PO.pdf
Dessin du produit EDZ (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/edz/IDE.BIG1806040PO.edz
Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/91206