Ref: BT4

Serie Petites Coffrets de Distribution

Petites cofrets de distribution

Boîte couvre-bornes IP65 1x4 modules



Caractéristiques principales

Application:	Domestique
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	En saillie
Qualité du matériau:	Polystyrène (PS)

Capacité modulaire

Capacité/Nombre de modules:	04
Nombre de rangées:	1x4

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP20
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (ºC):	650
Pression de la bille (ºC):	70
Double isolation:	Classe II

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	130 x 85 x 64

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Sans couvercle
Porte réversible:	Non
Protection UV:	Non
Scellable:	Non

Ref: BT4

Combinable:	Non
Réglettes de neutre et de terre:	Non
Intègre un rail DIN:	Oui
Plaque:	Non
Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Non

Matériaux

Matériaux sans halogène:	Oui
Matériau du corps/base:	Polystyrène (PS)
Matériau du cadre:	Polystyrène (PS)
Couleur de base:	Blanc RAL 9003
Couleur du cadre:	Blanc RAL 9003

Ref: BT4

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
2,7	3,3	4,0	4,7	5,3

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Composition: Livrés dans un emballage individuel Les emballages multiples sont obtenus en regroupant plusieurs emballages individuels au moyen de film transparent

Type d'emballage - Unité: Envelopper

U.M. emballage - Unitaire: Unité

Quantité minimale de vente: 24

Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m): 0.007 x 0.31 x 0.42

Poids net unitaire (kg): 0,099

Poids brut unitaire (kg): 0,108

Codification

Code GTIN-13: 8431044241500

Code tarifaire: 85381000

Code ETIM 9.0: EC000214

Téléchargements (liens)

Instructions de montage: https://assemblysteps.org/qr/