Ref: CDN4G

Serie Ecology

Coffrets de surface IP65

Coffret distribution ABS IP65 1x4 modules. Fenêtre transparente



Caractéristiques principales

Application:	Industriel (Coffrets étanches et de distribution),Énergies renouvelables
Adapté à une installation en extérieur:	Oui
Type d'installation:	En saillie
Qualité du matériau:	ABS

Capacité modulaire

Capacité/Nombre de modules:	4
Nombre de rangées:	1x4

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP65
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (ºC):	650
Pression de la bille (ºC):	70
Température maximale des matériaux (ºC):	+80
Double isolation:	Classe II

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	177 x 102 x 105
Entrée de câble supérieure (mm):	1xM25

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Porte transparente
Porte réversible:	Non

Ref: CDN4G

Protection UV:	Oui
Nombre de portes:	1
Scellable:	Oui
Combinable:	Oui
Réglettes de neutre et de terre:	Non
Intègre un rail DIN:	Oui
Plaque:	Non
Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Non

Matériaux

Matériaux sans halogène:	Oui
Matériau du corps/base:	ABS
Matériau du cadre:	ABS
Matériau porte/couvercle/fenêtre:	Polycarbonate (PC)
Couleur de base:	Gris RAL 7035
Couleur du cadre:	Gris RAL 7035
Couleur de la porte:	Fumé

Ref: CDN4G

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
5,0	6,2	7,5	8,7	10,0

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Composition: Livrés dans un emballage individuel Les emballages multiples sont obtenus en regroupant plusieurs emballages individuels au moyen de film transparent
Rail symétrique TH35x75 sur enveloppes à une file de modules et châssis compact sur enveloppes à plusieurs files de modules Fournis montés pour toutes les références
Sachet d'accessoires:
Capuchons hermétiques
Vis de fermeture couvercle-base
Couvercle couvre-modules gris (6 modules)
Bandes d'identification des modules

Type d'emballage - Unité: Envelopper

U.M. emballage - Unitaire: Unité

Quantité minimale de vente: 15

Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m): 0.177 x 0.102 x 0.105

Poids net unitaire (kg): 0,342

Poids brut unitaire (kg): 0,377

Codification

Code GTIN-13: 8431044284620

Code tarifaire: 85381000

Code ETIM 9.0: EC000214

Ref: CDN4G

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/CDN4G.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/CDN4G.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/CDN4G.pdf
Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/93056