**Ref: CDP48PT/RR**

# Serie Ecology

## Coffrets de surface IP65

Coffret distribution PC IP65 4x12 (48) modules. Porte transparente N&T



### Caractéristiques principales

| | |
|---|---|
| **Application:** | Industriel (Coffrets étanches et de distribution),Énergies renouvelables |
| **Adapté à une installation en extérieur:** | Oui |
| **Type d'installation:** | En saillie |
| **Qualité du matériau:** | Polycarbonate (PC) |

### Capacité modulaire

| | |
|---|---|
| **Capacité/Nombre de modules:** | 48 |
| **Nombre de rangées:** | 4x12 |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Indice de protection:** | IP65 |
| **Résistance aux impacts:** | IK08 |
| **Résistance au fil incandescent (ºC):** | 850 |
| **Pression de la bille (ºC):** | 70 |
| **Température maximale des matériaux (ºC):** | +80 |
| **Double isolation:** | Classe II |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| **Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):** | 874 x 310 x 148 |
| **Entrée de câble supérieure (mm):** | 8xM20-2xM25-2xM32-1xM40 |
| **Entrée de câble inférieure (mm):** | 6xM20-2xM25-2xM32-1xM40 |
| **Entrée de câble intérieure (mm):** | 8xM25 |
| **Arrière oblong:** | 4xOB 25/32/25 |

## Ref: CDP48PT/RR

### Caractéristiques complémentaires

| | |
|---|---|
| **Type de porte/fenêtre/couvercle:** | Porte transparente |
| **Porte réversible:** | Oui |
| **Protection UV:** | Oui |
| **Nombre de portes:** | 2 |
| **Type de serrure:** | Fermeture à pression sans clé |
| **Nombre de serrures:** | 4 |
| **Fermeture - Type de clé:** | Sans clé Possibilité de fermeture à clé (réf. 92150) ou de fermeture triangulaire de 8 mm (réf. 22069), disponibles comme accessoires optionnels |
| **Scellable:** | Oui |
| **Combinable:** | Oui |
| **Réglettes de neutre et de terre:** | Oui |
| **Intègre un rail DIN:** | Oui |
| **Plaque:** | Non |
| **Plaque réglable:** | Non |
| **Plaque perforée:** | Non |

### Matériaux

| | |
|---|---|
| **Matériaux sans halogène:** | Oui |
| **Matériau du corps/base:** | Polycarbonate (PC) |
| **Matériau du cadre:** | Polycarbonate (PC) |
| **Matériau porte/couvercle/fenêtre:** | Polycarbonate (PC) |
| **Matériel de fermeture:** | Résine acétal |
| **Couleur de base:** | Gris RAL 7035 |
| **Couleur du cadre:** | Gris RAL 7035 |
| **Couleur de la porte:** | Fumé |

# Ref: CDP48PT/RR

## Propriétés électriques

**Tension maximale (V):** 1000 AC / 1500 DC

**Courant maximal admissible (A):** 125

**Puissance dissipée:**

| Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 49,5 | 61,9 | 74,2 | 86,6 | 99,0 |

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

## Certificats et normes

**Directive:** 2014/35/EU

**Normes:** UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

## Conditionnement

**Composition:** Livrés dans un emballage individuel Les emballages multiples sont obtenus en regroupant plusieurs emballages individuels au moyen de film transparent
Rail symétrique TH35x75 sur enveloppes à une file de modules et châssis compact sur enveloppes à plusieurs files de modules Fournis montés pour toutes les références
**Sachet d'accessoires:**
Capuchons hermétiques
Vis de fermeture couvercle-base
Couvercle couvre-modules gris (6 modules)
Bandes d'identification des modules

**Type d'emballage - Unité:** Box

**U.M. emballage - Unitaire:** Unité

**Quantité minimale de vente:** 1

**Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):** 0.891 x 0.322 x 0.169

**Poids net unitaire (kg):** 5,581

**Poids brut unitaire (kg):** 6,139

## Codification

**Code GTIN-13:** 8431044528090

**Code tarifaire:** 85381000

**Code ETIM 9.0:** EC000214

## Ref: CDP48PT/RR

### Téléchargements (liens)

| | |
|---|---|
| **Dessin du produit DXF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/CDP48PTRR.dxf |
| **Dessin du produit (PDF):** | https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/CDP48PTRR.pdf |
| **Instructions de montage:** | https://assemblysteps.org/qr/92809 |