Ref: CSN12PT/PLUS

Serie Système ECO-STAR

Coffret + module d'extension

Coffret pour prises de courant CSN12PT + coffret distrib. CSNPLUS IP65 1x12 mod.



Caractéristiques principales

Application:	Industriel (Coffrets étanches et de distribution)
Adapté à une installation en extérieur:	Oui
Type d'installation:	En saillie
Qualité du matériau:	ABS

Capacité modulaire

Capacité/Nombre de modules:	12
Nombre de rangées:	1x12
Composants:	CSN12PT + CSNPLUS

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP65
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (ºC):	650
Pression de la bille (ºC):	70
Température maximale des matériaux (ºC):	+80
Double isolation:	Classe II

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	436 x 452 x 147
Entrée de câble supérieure (mm):	8xM20-2xM25/32-1xM40/2xM20-1xM40
Entrée de câble inférieure (mm):	4xM20-2xM25-2xM32-1xM40/2xM20-1xM40
Arrière oblong:	2xOB 25/32/25-2xOB25x25

Ref: CSN12PT/PLUS

Caractéristiques complémentaires

Bouton d'urgence:	Non
Type de porte/fenêtre/couvercle:	Porte transparente
Porte réversible:	Oui
Protection UV:	Oui
Type de serrure:	Fermeture à pression sans clé
Nombre de serrures:	2
Fermeture - Type de clé:	Sans clé Possibilité de fermeture à clé (réf. 92150) ou de fermeture triangulaire de 8 mm (réf. 22069), disponibles comme accessoires optionnels
Scellable:	Oui
Combinable:	Oui
Intègre un rail DIN:	Oui

Matériaux

Matériaux sans halogène:	Oui
Matériau du corps/base:	ABS
Matériau du cadre:	ABS
Matériau porte/couvercle/fenêtre:	Polycarbonate (PC)
Matériel de fermeture:	Résine acétal
Couleur de base:	Gris RAL 7035
Couleur du cadre:	Gris RAL 7035
Couleur de la porte:	Fumé

Propriétés électriques

Tension maximale (V):	1000 AC / 1500 DC

Ref: CSN12PT/PLUS

Certificats et normes

Directive:	2014/35/EU
Normes:	UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Composition:	Fournis en emballage individuel en carton Les emballages multiples sont constitués en regroupant les emballages individuels avec un film transparent
Type d'emballage - Unité:	Box
U.M. emballage - Unitaire:	Unité
Quantité minimale de vente:	1
Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):	0.15 x 0.47 x 0.44
Poids net unitaire (kg):	2,751
Poids brut unitaire (kg):	3,026

Codification

Code GTIN-13:	8431044122380
Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 9.0:	EC000379

Téléchargements (liens)

Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/92954