**Ref: CSN24PT/RR**

# Serie Star

## Coffrets pour prises de courant IP65

Coffret prises courant IP65 2x12 (24) mod. Avec barres N+T et fenêtre transp.



## Caractéristiques principales

| | |
|---|---|
| **Application:** | Industriel (Coffrets étanches et de distribution) |
| **Adapté à une installation en extérieur:** | Oui |
| **Type d'installation:** | En saillie |
| **Qualité du matériau:** | ABS |

## Capacité modulaire

| | |
|---|---|
| **Capacité/Nombre de modules:** | 24 |
| **Nombre de rangées:** | 2x12 |

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Indice de protection:** | IP65 |
| **Résistance aux impacts:** | IK08 |
| **Résistance au fil incandescent (ºC):** | 650 |
| **Pression de la bille (ºC):** | 70 |
| **Température maximale des matériaux (ºC):** | +80 |
| **Double isolation:** | Classe II |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):** | 688 x 310 x 148 |
| **Entrée de câble supérieure (mm):** | 6xM20-2xM25-2xM32-1xM40 |
| **Entrée de câble inférieure (mm):** | 4xM20-2xM25-2xM32-1xM40 |
| **Arrière oblong:** | 4xOB 25/32/25 |

## Caractéristiques complémentaires

## Ref: CSN24PT/RR

| | |
|---|---|
| **Type de porte/fenêtre/couvercle:** | Porte transparente |
| **Porte réversible:** | Oui |
| **Protection UV:** | Oui |
| **Nombre de portes:** | 1 |
| **Type de serrure:** | Fermeture à pression sans clé |
| **Nombre de serrures:** | 2 |
| **Fermeture - Type de clé:** | Sans clé Possibilité de fermeture à clé (réf. 92150) ou de fermeture triangulaire de 8 mm (réf. 22069), disponibles comme accessoires optionnels |
| **Scellable:** | Oui |
| **Combinable:** | Oui |
| **Réglettes de neutre et de terre:** | Oui |
| **Section des câbles neutre et terre (mm²):** | 8x(2,5-6)+8x(4-10)+1x(10-25)+1x(16-35) |
| **Intègre un rail DIN:** | Oui |
| **Plaque:** | Non |
| **Plaque réglable:** | Non |
| **Plaque perforée:** | Non |

## Matériaux

| | |
|---|---|
| **Matériaux sans halogène:** | Oui |
| **Matériau du corps/base:** | ABS |
| **Matériau du cadre:** | ABS |
| **Matériau porte/couvercle/fenêtre:** | Polycarbonate (PC) |
| **Matériel de fermeture:** | Résine acétal |
| **Couleur de base:** | Gris RAL 7035 |
| **Couleur du cadre:** | Gris RAL 7035 |
| **Couleur de la porte:** | Fumé |

# Ref: CSN24PT/RR

## Propriétés électriques

**Tension maximale (V):** 1000 AC / 1500 DC

**Courant maximal admissible (A):** 125

**Puissance dissipée:**

| Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 37,1 | 46,4 | 55,7 | 65,0 | 74,3 |

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

## Certificats et normes

**Directive:** 2014/35/EU

**Normes:** UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

## Conditionnement

**Composition:** Livrés dans un emballage individuel en carton. Les emballages multiples sont obtenus en regroupant plusieurs emballages individuels au moyen de film transparent
L'enveloppe est fournie avec les fenêtres montées sur le couvercle et les charnières assemblées sur la base afin de libérer entièrement le couvercle pour faciliter sa manipulation Les rails sont fournis montés sur toutes les références
**Sachet d'accessoires:**
Vis base-couvercle
Couvercle couvre-modules gris (6 modules)
Bandes d'identification des modules
Capuchons hermétiques
Charnières couvercle-base

**Type d'emballage - Unité:** Box

**U.M. emballage - Unitaire:** Unité

**Quantité minimale de vente:** 1

**Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):** 0.7 x 0.322 x 0.169

**Poids net unitaire (kg):** 3,411

**Poids brut unitaire (kg):** 3,752

## Codification

**Code GTIN-13:** 8431044100739

**Code tarifaire:** 85381000

## Ref: CSN24PT/RR

| | |
|---|---|
| **Code ETIM 9.0:** | EC000379 |

## Téléchargements (liens)

| | |
|---|---|
| **Dessin du produit STP (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/stp/CSN24PTRR.stp |
| **Dessin du produit DXF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/CSN24PTRR.dxf |
| **Dessin du produit (PDF):** | https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/CSN24PTRR.pdf |
| **Instructions de montage:** | https://assemblysteps.org/qr/93099 |