Ref: CT2222/PH

Serie Domos-K dérivation

Boîtes de dérivation. Encastrer cloisons creuses

Boîte dérivation encastré cloisons creuses 204x204x61



Caractéristiques principales

Application:	Domestique
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	Encastré cloisons creuses
Qualité du matériau:	Polystyrène (PS)

Caractéristiques techniques

Résistance au fil incandescent (ºC):	850

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	219 x 219 x 65
Dimensions de l'orifice d'encastrement - HxLxP (mm):	204 x 204 x 61

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Opaque vissée
Fixation porte/couvercle/fenêtre:	Vissé
Porte réversible:	Non
Protection UV:	Non
Nombre de portes:	1
Type de serrure:	Avec vis
Scellable:	Non
Combinable:	Non
Réglettes de neutre et de terre:	Non
Intègre un rail DIN:	Non

Ref: CT2222/PH

Équipé de:	Autres
Type d’entrée de câbles:	Prédécoupé
Plaque:	Non
Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Non
Forme:	Carré

Matériaux

Matériaux sans halogène:	Oui
Matériau du corps/base:	ABS
Matériau porte/couvercle/fenêtre:	Polystyrène (PS)
Couleur:	Blanc RAL 9003
Couleur de base:	Blanc RAL 9003

Ref: CT2222/PH

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
5,9	7,4	8,9	10,4	11,8

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Conditionnement

Composition: Fourni avec : Couvercle et sachet de vis pour montage dans cloisons creuses
Fourni en boîte individuelle par multiple d'emballage

Type d'emballage - Unité: Envelopper

U.M. emballage - Unitaire: Unité

Quantité minimale de vente: 16

Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m): 0.219 x 0.219 x 0.065

Poids net unitaire (kg): 0,355

Poids brut unitaire (kg): 0,39

Codification

Code GTIN-13: 8431044529929

Code tarifaire: 85381000

Code ETIM 9.0: EC002601

Téléchargements (liens)

Dessin du produit (PDF): https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/CT2222PH.pdf

Instructions de montage: https://assemblysteps.org/qr/91452