Ref: CT4040

Serie Domos dérivation

Boîtes de dérivation. Encastrer murs de briques

Boîte de dérivation encastrée pour murs conventionnels 406x406x122



Caractéristiques principales

Application:	Domestique
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	Encastré à sceller
Qualité du matériau:	Polystyrène (PS)

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP33
Résistance aux impacts:	IK07
Résistance au fil incandescent (ºC):	650
Double isolation:	Classe II

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	407 x 407 x 125
Dimensions de l'orifice d'encastrement - HxLxP (mm):	406 x 406 x 122

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Opaque vissée
Fixation porte/couvercle/fenêtre:	Vissé
Porte réversible:	Non
Protection UV:	Non
Nombre de portes:	1
Type de serrure:	Avec vis
Scellable:	Non

Ref: CT4040

Combinable:	Non
Réglettes de neutre et de terre:	Non
Intègre un rail DIN:	Non
Plaque:	Non
Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Non

Matériaux

Matériaux sans halogène:	Oui
Matériau du corps/base:	Polystyrène (PS)
Matériau porte/couvercle/fenêtre:	Polystyrène (PS)
Couleur:	Blanc RAL 9003
Couleur de base:	Noir

Ref: CT4040

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
21,9	27,4	32,9	38,3	43,8

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208; UNE-EN 60670-1

Conditionnement

Composition: Les boîtes sont fournies individuellement sous film rétractable et en emballage multiple en carton, selon les unités minimales d'emballage

Type d'emballage - Unité: Envelopper

U.M. emballage - Unitaire: Unité

Quantité minimale de vente: 2

Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m): 0.407 x 0.407 x 0.125

Poids net unitaire (kg): 1,606

Poids brut unitaire (kg): 1,766

Codification

Code GTIN-13: 8431044270203

Code tarifaire: 85381000

Code ETIM 9.0: EC002601

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL): https://ideelectric.com/docs/plans/stp/CT4040.stp

Dessin du produit DXF (URL): https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/CT4040.dxf

Dessin du produit (PDF): https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/CT4040.pdf

Ref: CT4040

Instructions de montage: https://assemblysteps.org/qr/91204