Ref: D70/3K

Serie Domos-K appareillage

Boîtes d'appareillage. Encastrer cloisons creuses

Boîte universelle d'appareillage encastrable cloison creuse 3 couronnes avec vis



Caractéristiques principales

Application:	Domestique
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	Encastré cloisons creuses
Qualité du matériau:	Polypropylène + Élastomère thermoplastique (PP+TPE)

Caractéristiques techniques

Résistance au fil incandescent (ºC):	850

Dimensions

Diamètre (mm):	68
Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	213 x 70.5 x 48
Dimensions de l'orifice d'encastrement - HxLxP (mm):	210 x 68 x 48
Entrée de câbles - LxP (mm):	4 x Ø4-10/6 x Ø10-20/2 x Ø10-25/2 x Ø6-9

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Sans couvercle
Porte réversible:	Non
Protection UV:	Non
Scellable:	Non
Combinable:	Oui
Réglettes de neutre et de terre:	Non
Intègre un rail DIN:	Non
Équipé de:	Autres

Ref: D70/3K

Type d’entrée de câbles:	Membrane élastique
Plaque:	Non
Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Non
Forme:	Rectangulaire

Matériaux

Matériaux sans halogène:	Non
Couleur:	Bleu

Ref: D70/3K

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 400

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
2,5	3,2	3,8	4,4	5,0

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 60670-1-22

Conditionnement

Composition: Fourni avec : vis pour montage dans cloisons creuses
Cloison séparatrice, sauf référence D70/1K
Fourni en blisters sous film rétractable selon le tableau suivant :
D70/1K – 36 unités
D70/2K – 18 unités
D70/3K – 12 unités
D70/4K – 9 unités

Type d'emballage - Unité: Sans boîte

U.M. emballage - Unitaire: Unité

Quantité minimale de vente: 60

Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m): 0.071 x 0.213 x 0.049

Poids net unitaire (kg): 0,1

Poids brut unitaire (kg): 0,109

Codification

Code GTIN-13: 8431044159034

Code tarifaire: 85381000

Code ETIM 9.0: EC002601

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL): https://ideelectric.com/docs/plans/stp/D703K.stp

Ref: D70/3K

Dessin du produit DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/D703K.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/D703K.pdf
Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/