Ref: DFF84PO

Serie Diamant

Coffrets encastrables en plastique IP40

Coffret distribution IP40 encastrable mur traditionnel 6x14 (84) modules



Caractéristiques principales

Application:	Domestique
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	Encastré à sceller
Qualité du matériau:	Polystyrène (PS)

Capacité modulaire

Capacité/Nombre de modules:	084
Nombre de rangées:	6x14

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP40
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (ºC):	650
Pression de la bille (ºC):	70
Double isolation:	Classe II

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	532 x 668 x 105
Dimensions de l'orifice d'encastrement - HxLxP (mm):	504 x 644 x 72

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Porte opaque
Fixation porte/couvercle/fenêtre:	Clipsé
Porte réversible:	Oui

Ref: DFF84PO

Protection UV:	Non
Nombre de portes:	2
Type de serrure:	Porte à pression
Scellable:	Non
Combinable:	Oui
Réglettes de neutre et de terre:	Non
Intègre un rail DIN:	Oui
Plaque:	Non
Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Non

Matériaux

Matériaux sans halogène:	Oui
Matériau du corps/base:	Polystyrène (PS)
Matériau du cadre:	Polystyrène (PS)
Matériau porte/couvercle/fenêtre:	Polystyrène (PS)
Couleur de base:	Gris RAL 7035
Couleur du cadre:	Blanc RAL 9003
Couleur de la porte:	Blanc RAL 9003

Ref: DFF84PO

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
42,5	53,2	63,8	74,5	85,1

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Composition:

Livrés dans un emballage individuel
Les emballages multiples sont obtenus en regroupant plusieurs emballages individuels au moyen de film transparent
Fourni avec tous les éléments assemblés, à l'exception des éléments fournis dans le sac d'accessoires

Sac d'accessoires :
4x12 boulons
4x13 boulons
Capuchons pour boulons 4x13
Pièces de fixation pour murs creux
Pièces de liaison (pour coffrets avec modules 72-84108)
Couvercle pour les modules blancs (6 modules)
Bandes d'identification des modules

Type d'emballage - Unité: Box

U.M. emballage - Unitaire: Unité

Quantité minimale de vente: 1

Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m): 0.337 x 0.54 x 0.118

Poids net unitaire (kg): 4,799

Poids brut unitaire (kg): 5,278

Codification

Code GTIN-13: 8431044385747

Code tarifaire: 85381000

Ref: DFF84PO

Code ETIM 9.0:	EC000214

Téléchargements (liens)

Dessin du produit DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/DFF84PO.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/DFF84PO.pdf
Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/92955