Ref: ELA2015135/INX-316

Serie Tecno Inox

Boîtes en acier inoxydable IP66

Boîte à bornes IP66 inox 316L 200x150x135. Parois lisses, couv. vissé



Caractéristiques principales

Application:	Environnements corrosifs,Agroalimentaire
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	En saillie
Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	200 x 150 x 135
Qualité du matériau:	Acier inoxydable AISI 316

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP66
Degré de protection NEMA:	1, 4, 4x, 12
Résistance aux impacts:	IK10

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	200 x 150 x 135
Espace d'ouverture bouche/corps - HxL (mm):	175 x 125

Ref: ELA2015135/INX-316

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Opaque vissée
Fixation porte/couvercle/fenêtre:	Vissé
Porte réversible:	Non
Type de corps:	Compact
Type de serrure:	Avec vis
Plaque:	Non
Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Non

Matériaux

Matériel de fermeture:	Acier inoxydable AISI 304L
Matériau du joint:	Polyuréthane
Finition:	Satiné avec Scotch 320
Épaisseur du corps (mm):	1,2
Épaisseur du panneau supérieur/inférieur (mm):	1,2

Ref: ELA2015135/INX-316

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
13,1	16,4	19,6	22,9	26,2

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208

Conditionnement

Composition: Fournis en emballage individuel en carton contenant corps, couvercle et sachets d'accessoires Boîtes fournies avec film protecteur ou, à défaut, ensachées Couvercle et corps fournis non vissés Vis et rondelles pour fixation du couvercle au corps Rehausseurs de plaque, bouchons d'étanchéité et écrous M6 Étiquette pour prise de terre

Type d'emballage - Unité: Box

U.M. emballage - Unitaire: Unité

Quantité minimale de vente: 1

Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m): 0.22 x 0.165 x 0.155

Poids net unitaire (kg): 1,814

Poids brut unitaire (kg): 1,995

Codification

Code GTIN-13: 8431044225661

Code tarifaire: 85381000

Code ETIM 9.0: EC002713

Téléchargements (liens)

Instructions de montage: https://assemblysteps.org/qr/92894