Ref: ELA302090

Serie Tecno

Boîtes en acier laminé IP66

Boîte à bornes IP66 acier laminé 300x200x90. Parois lisses avec couv. vissé



Caractéristiques principales

Application:	Automatisation et contrôle
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	En saillie
Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	300 x 200 x 90
Qualité du matériau:	Acier laminé à froid

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP66
Degré de protection NEMA:	1, 4, 12
Résistance aux impacts:	IK10

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	300 x 200 x 90
Espace d'ouverture bouche/corps - HxL (mm):	275 x 175

Ref: ELA302090

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Opaque vissée
Fixation porte/couvercle/fenêtre:	Vissé
Porte réversible:	Non
Type de corps:	Compact
Type de serrure:	Avec vis
Plaque:	Non
Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Non
Nbre de supports de plaque (latéral):	2

Matériaux

Matériel de fermeture:	Acier zingué
Matériau du joint:	Polyuréthane
Couleur:	Gris RAL 7035
Finition:	Peint avec une peinture polyester gaufrée
Épaisseur du corps (mm):	1,2
Épaisseur du panneau supérieur/inférieur (mm):	1,2

Ref: ELA302090

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
17,8	22,3	26,7	31,2	35,6

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208

Conditionnement

Composition: Le corps, le couvercle et le sachet d'accessoires sont fournis emballés
Sachet d'accessoires:
Vis et capuchons de fixation corps-couvercle
Supports latéraux et centraux (support central uniquement pour les coffrets de 600 et 800 mm de haut)
Couvercle passe-câbles et vis (inclus uniquement pour les références de type EXA)
Capuchons Ø9 mm de fixation murale et de vidange

Type d'emballage - Unité: Box

U.M. emballage - Unitaire: Unité

Quantité minimale de vente: 1

Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m): 0.32 x 0.215 x 0.11

Poids net unitaire (kg): 2,637

Poids brut unitaire (kg): 2,901

Codification

Code GTIN-13: 8431044016672

Code tarifaire: 85381000

Code ETIM 9.0: EC002713

Téléchargements (liens)

Dessin du produit DXF (URL): https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/ELA302090.dxf

Dessin du produit (PDF): https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/ELA302090.pdf

Ref: ELA302090

Instructions de montage: https://assemblysteps.org/qr/92894