**Ref: ELAB4040135/INX**

# Serie Tecno Inox

## Boîtes en acier inoxydable IP66

Boîte à bornes IP66 inox 304L charnières 400x400x135. Parois lisses, couv. vissé



## Caractéristiques principales

| | |
|---|---|
| **Application:** | Environnements corrosifs,Agroalimentaire |
| **Adapté à une installation en extérieur:** | Non |
| **Type d'installation:** | En saillie |
| **Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):** | 400 x 400 x 135 |
| **Qualité du matériau:** | Acier inoxydable AISI 304 |

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Indice de protection:** | IP66 |
| **Degré de protection NEMA:** | 1, 4, 4x, 12 |
| **Résistance aux impacts:** | IK10 |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):** | 400 x 400 x 135 |
| **Espace d'ouverture bouche/corps - HxL (mm):** | 375 x 365 |

## Ref: ELAB4040135/INX

### Caractéristiques complémentaires

| | |
|---|---|
| **Type de porte/fenêtre/couvercle:** | Opaque avec charnière |
| **Fixation porte/couvercle/fenêtre:** | À charnière |
| **Porte réversible:** | Non |
| **Nombre de portes:** | 1 |
| **Type de corps:** | Compact |
| **Type de serrure:** | Avec vis |
| **Plaque:** | Non |
| **Plaque réglable:** | Non |
| **Plaque perforée:** | Non |

### Matériaux

| | |
|---|---|
| **Matériel de fermeture:** | Acier inoxydable AISI 304L |
| **Matériau du joint:** | Polyuréthane |
| **Finition:** | Satiné avec Scotch 320 |
| **Épaisseur du corps (mm):** | 1,2 |
| **Épaisseur du panneau supérieur/inférieur (mm):** | 1,2 |

# Ref: ELAB4040135/INX

## Propriétés électriques

**Tension maximale (V):** 1000 AC / 1500 DC

**Puissance dissipée:**

| Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 43,6 | 54,6 | 65,5 | 76,4 | 87,3 |

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

## Certificats et normes

**Directive:** 2014/35/EU

**Normes:** UNE-EN 62208

## Conditionnement

**Composition:** Fournis en emballage individuel en carton contenant corps, couvercle et sachets d'accessoires Boîtes fournies avec film protecteur ou, à défaut, ensachées Couvercle et corps fournis non vissés Vis et rondelles pour fixation du couvercle au corps Rehausseurs de plaque, bouchons d'étanchéité et écrous M6 Étiquette pour prise de terre

**Type d'emballage - Unité:** Box

**U.M. emballage - Unitaire:** Unité

**Quantité minimale de vente:** 1

**Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):** 0.42 x 0.415 x 0.155

**Poids net unitaire (kg):** 5,998

**Poids brut unitaire (kg):** 6,597

## Codification

**Code GTIN-13:** 8431044263410

**Code tarifaire:** 85381000

**Code ETIM 9.0:** EC002713

## Téléchargements (liens)

**Instructions de montage:** https://assemblysteps.org/qr/92894