Ref: ENL18010050PO/SP

Serie Argenta Plus ENL

Cellules en acier laminé IP55

Armoire associable ENL IP55 1800x1000x500. Porte opaque sans plaque



Caractéristiques principales

Application:	Grands projets d'ingénierie
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	Au sol
Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	1800 x 1000 x 500
Qualité du matériau:	Acier laminé à froid

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP55
Degré de protection NEMA:	1, 12
Résistance aux impacts:	IK10

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	1800 x 1000 x 500
Entrée de câbles - LxP (mm):	770 x 410
Espace utile intérieur - HxLxP (mm):	1710 x 910 x 410

Ref: ENL18010050PO/SP

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Porte opaque unique
Porte réversible:	Oui
Nombre de portes:	1
Type de corps:	Combinable
Type de serrure:	Poignée à levier + insert double panneton 5 mm
Plaque:	Non
Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Non
Nombre de charnières:	4
Nombre de serrures:	1x4P
Fermeture - Type de clé:	Double barre 5 mm Clé en zamak incluse

Matériaux

Matériel de fermeture:	Insert en zamak et poignée en polyamide bleu RAL 5013 et gris anthracite RAL 7016
Matériau du joint:	Polyuréthane
Couleur:	Gris RAL 7035
Finition:	Apprêté et peint avec une peinture polyester gaufrée
Épaisseur de la porte (mm):	2
Épaisseur du panneau supérieur/inférieur (mm):	1,5
Épaisseur du panneau arrière (mm):	1,5
Épaisseur du couvercle passe-câbles (mm):	1,2

Ref: ENL18010050PO/SP

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Courant nominal (A): Jusqu'à 6200 (en fonction du type d'accessoire)

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
532,4	665,5	798,6	931,7	1064,8

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Composition:

Assemblé
Palettisation renforcée avec cornières structurelles en carton kraft à double cannelure Feuille de protection à l'avant et à l'arrière et film rétractable haute transparence Double code QR pour l'accès aux informations
La plaque de montage et les panneaux latéraux (s'ils sont commandés) sont fournis fixés à l'extérieur de l'armoire, sur la même palette
Clé en zamak pour serrure à double panneton de 5 mm
Packs
6 packs pour optimiser la manipulation et le transport de ces grands formats d'armoires

Type d'emballage - Unité: Palette

U.M. emballage - Unitaire: Unité

Quantité minimale de vente: 1

Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m): 1.975 x 1.05 x 0.65

Poids net unitaire (kg): 113,087

Poids brut unitaire (kg): 124,396

Codification

Code GTIN-13: 8431044117355

Code tarifaire: 85381000

Code ETIM 9.0: EC000261

Ref: ENL18010050PO/SP

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/ENL18010050POSP.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/ENL18010050POSP.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/ENL18010050POSP.pdf
Dessin du produit EDZ (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/edz/IDE.ENL18010050POSP.edz
Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/92871
Vidéos:	ARGENTA PLUS PO ENL (ESP-ING)